



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0590 7551

Тех



Описание Testo 755-1

Тестер Testo 755-1 — базовая модель измерительных приборов профессионального уровня линейки Testo 755. Помимо определения напряжения постоянного и переменного тока в диапазоне от 6 В до 600 В, прибор позволяет выполнять измерения силы переменного тока от 0.1 А до 200 А и сопротивления от 1 Ом до 100 кОм.

Особенности тестера напряжения Testo 755-1

- Автоматическое определение параметров измерений.
- Встроенная подсветка места замера.
- Функция удержания на экране текущих значений.
- Предупреждение о превышении допустимых показателей.
- Контрастный ЖК дисплей.
- Эргономичная рукоятка.

Для начала работы с тестером напряжения Testo 755-1 достаточно поднести измерительные щупы прибора к исследуемому объекту. Устройство включается автоматически и определяет текущие параметры измерений. Благодаря этому вам не придется затрачивать время на дополнительные настройки и переключения.

Вы можете зафиксировать текущие значения измерений на экране тестера напряжения Testo 755-1 одним нажатием клавиши HOLD. Это позволит просматривать результаты после выполнения замера и не отвлекаться на дисплей прибора в ходе работы.

Конструкция тестера Testo 755-1 позволяет производить измерения как контактным, так и бесконтактным способом. Что полезно, например, для определения напряжения в изолированной проводке.

Для удобства работы в условиях недостаточного освещения тестер Testo 755-1 оснащен диодным фонариком. С его помощью вы всегда будете видеть место замера. Активируется он нажатием соответствующей клавиши на передней панели прибора.

Безопасность работы с тестером напряжения Testo 755-1 обеспечивается благодаря функции предупреждения о превышении безопасных для человека значений. При этом загорается специальный диод-индикатор, который дублируется соответствующим символом на дисплее прибора.

Корпус тестера Testo 755-1 надежно заизолирован, что предотвращает возможность поражения пользователя электрическим током. А класс защиты IP64 гарантирует работоспособность прибора даже после падения с высоты до одного метра и исключает попадание на электронные компоненты устройства влаги и пыли.

Измерительные щупы тестера Testo 755-1 имеют специальные кольца-упоры, что обеспечивает дополнительную защиту пользователя во время работы.

Прибор сертифицирован в соответствии с DIN EN 61243-2:2010. Приобретая тестер вы получаете два года бесплатного гарантийного обслуживания в авторизованных сервисных центрах Testo и компаний-партнеров.

Технические характеристики

Testo 755-1	
Диапазон измерения напряжения	от 6 до 600 В пост./пер. тока
Диапазон измерения силы тока	от 0,1 до 200 А пер. тока
Диапазон измерения сопротивления	от 1 Ом до 100 кОм
Проверка на обрыв цепи	< 50 Ом
Измерение вращающегося магнитного поля	-
Проверка однополюсной фазы	-
Разрядность дисплея	4
Подсветка точки замера	есть
Класс перенапряжения	CAT4/600 В; CAT3/1000 В
Класс защиты	IP 64
Рабочая температура	от -10°C до +50°C
Температура хранения	от -15°C до +60°C
Габаритные размеры (Д x Ш x В)	199 x 62 x 40 мм
Масса	306 г
Разрешения	TÜV, CSA, CE
Стандарты	EN 61243-3:2010, EN 61010-1

Характеристики Testo 755-1

Технические характеристики Testo 755-1	
Рабочая t °C	-10 +50
Габариты мм	199 x 62 x 40
Вес кг	0.306

Комплектация Testo 755-1

1.	тестер тока Testo 755-1
2.	батарейки
3.	набор запасных щупов

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83