



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

М потенциометр постоянного тока

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



Со
Ра
По
Ди
Пи
То

Описание ПрофКиП ПП-63М

Назначение потенциометра постоянного тока ПрофКиП ПП-63М

Переносной потенциометр постоянного тока ПрофКиП ПП-63М класса 0.1% со встроенным гальванометром, предназначен для: непосредственного измерения компенсационным методом э.д.с. и напряжений; поверки в цеховых условиях технических термопар и вторичных теплотехнических приборов, работающих с термопарами (пирометрических милливольтметров и автоматических потенциометров); получения плавно регулируемого напряжения постоянного тока.

Особенности и преимущества потенциометра постоянного тока ПрофКиП ПП-63М

- Диапазон измерения потенциала или напряжения: до 230 мВ /46 мВ
- Разрешение измерения потенциала или напряжения: 50 мкВ /10 мкВ
- Рабочий ток: 5 мА /1 мА
- Точность: 0.1%
- Компактные габариты, малый вес

Основные технические характеристики потенциометра постоянного тока ПрофКиП ПП-63М

Параметры	Значения
Измерение потенциала или напряжения	множитель x1 множитель x0.2
Диапазон измерения	0 мВ ... 230 мВ (множитель x1) 0 мВ ... 46 мВ (множитель x0.2)
Разрешение	50 мкВ (множитель x1) 10 мкВ (множитель x0.2)
Рабочий ток	5 мА (множитель x1) 1 мА (множитель x0.2)
Точность	0.1%
Чувствительность встроенного гальванометра	0.6 мкА /дел

Общие данные потенциометра постоянного тока ПрофКиП ПП-63М

- Рабочая температура: 5°C ... 35°C
- Относительная влажность окружающего воздуха: максимум до 85%
- Питание: 1.5 В типа D x 5 батарея
- Питание гальванометра: 9 В типа 6F22 батарея
- Габаритные размеры: 285x140x215 мм
- Вес: 2.5 кг

Комплект поставки потенциометра постоянного тока ПрофКиП ПП-63М

Наименование	Количество
Потенциометр постоянного тока ПрофКиП ПП-63М	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

Характеристики ПрофКиП ПП-63М

Параметр	Значение
----------	----------

Параметр	Значение
Измерение потенциала или напряжения	Множитель x1; множитель x0.2
Диапазон измерения	0 мВ ... 230 мВ (множитель x1); 0 мВ ... 46 мВ (множитель x0.2)
Разрешение	50 мкВ (множитель x1); 10 мкВ (множитель x0.2)
Рабочий ток	5 мА (множитель x1); 1 мА (множитель x0.2)
Точность	0.1%
Чувствительность встроенного гальванометра	0.6 мкА /дел
Рабочая температура	5°C ... 35°C
Относительная влажность окружающего воздуха	Максимум до 85%
Питание	1.5 В типа D x 5 батареек
Питание гальванометра	9 В типа 6F22 батарея
Габаритные размеры	285 x 140 x 215 мм
Вес	2.5 кг

Комплектация ПрофКиП ПП-63М

№	Наименование	Количество
1.	Потенциометр постоянного тока ПрофКиП ПП-63М	1
2.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83