



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

М ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Чи
мо

Ча
ми

Ча
ма

Чи
ра:

Ти

Ди

Описание ПрофКип ЧЗ-75М

РАСПРОДАЖА ОСТАТКОВ

НАЗНАЧЕНИЕ ЧАСТОТОМЕРА ЭЛЕКТРОННО-СЧЕТНОГО ПРОФКИП ЧЗ-75М

Частотомер электронно-счетный ПрофКип ЧЗ-75М измеряет частоту в диапазоне от 10 Гц до 1000 МГц и период повторения сигналов. Его высокая точность, чувствительность и универсальность делают его исключительно ценным инструментом для ученых, инженеров и специалистов в области связи.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ЧАСТОТОМЕРА ЭЛЕКТРОННО-СЧЕТНОГО ПРОФКИП ЧЗ-75М

- Диапазон частот: 10 Гц ... 1000 МГц
- Количество каналов: 2
- 8-разрядный дисплей
- Микропроцессорное управление
- Атенюатор
- Статистические измерения
- Функция автопроверки
- Измерение периода повторения сигналов

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧАСТОТОМЕРА ЭЛЕКТРОННО-СЧЕТНОГО ПРОФКИП ЧЗ-75М

Параметры	Значения
Диапазон частот	10 Гц ... 1000 МГц
Количество каналов	2
Дисплей	8-разрядный
Время счета	0.01 с, 0.1 с, 1 с
Точность	$\pm 1\text{Гц} \pm 1$ отсчет \pm временная погрешность
Частота развертки	13 МГц
Кратковременная стабильность	$\pm 3 \times 10^{-9}$ /с
Долгосрочная стабильность	$\pm 2 \times 10^{-5}$ /месяц 0 С ~ 40 °С
Температурный коэффициент	$\pm 1 \times 10^{-5}$, 0°С ... 40°С
Линейное напряжение	каждые 10% меняться в зависимости от любого $\pm 1 \times 10^{-7}$, меняется в зависимости от частоты временной развертки
Канал 1	
Диапазон частот	10 Гц ... 8 МГц: 75 мВ 8 МГц ... 10 МГц: 30 мВ 10 МГц ... 80 МГц: 30 мВ 80 МГц ... 100 МГц: 30 мВ
Ослабление	X1, 1 /20
Фильтрация	низких частот, 100 кГц, -3 дБ
Импеданс	1 МОм /35 пФ
Максимальное безопасное напряжение	250 В
Канал 2	
Диапазон частот	100 МГц ... 1000 МГц: 30 мВ
Импеданс	50 Ом
Максимальное безопасное напряжение	3 В

ОБЩИЕ ДАННЫЕ ЧАСТОТОМЕРА ЭЛЕКТРОННО-СЧЕТНОГО ПРОФКИП ЧЗ-75М

- Питание: 220 В $\pm 10\%$, 50 Г
- Габаритные размеры: 230x210x76 мм
- Вес: 1.8 кг

Наименование	Количество
Частотомер электронно-счетный ПрофКиП ЧЗ-75М	1 шт.
Кабель питания	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

Характеристики ПрофКиП ЧЗ-75М

Параметры	Значения
Диапазон частот	10 Гц ... 1000 МГц
Количество каналов	2
Дисплей	8-разрядный
Время счета	0.01 с, 0.1 с, 1 с
Точность	$\pm 1 \text{ Гц} \pm 1$ отсчет \pm временная погрешность
Частота развертки	13 МГц
Кратковременная стабильность	$\pm 3 \times 10^{-9}$ /с
Долгосрочная стабильность	$\pm 2 \times 10^{-5}$ /месяц 0 С ~ 40 °С
Температурный коэффициент	$\pm 1 \times 10^{-5}$, 0°С ... 40°С
Линейное напряжение	каждые 10% меняться в зависимости от любого $\pm 1 \times 10^{-7}$, меняется в зависимости от частоты временной развертки
Канал 1	
Диапазон частот	10 Гц ... 8 МГц: 75 мВ 8 МГц ... 10 МГц: 30 мВ 10 МГц ... 80 МГц: 30 мВ 80 МГц ... 100 МГц: 30 мВ
Ослабление	X1, 1 /20
Фильтрация	низких частот, 100 кГц, -3 дБ
Импеданс	1 МОм /35 пФ
Максимальное безопасное напряжение	250 В
Канал 2	
Диапазон частот	100 МГц ... 1000 МГц: 30 мВ
Импеданс	50 Ом
Максимальное безопасное напряжение	3 В

Комплектация ПрофКиП ЧЗ-75М

№	Наименование	Количество
1.	Частотомер электронно-счетный ПрофКиП ЧЗ-75М	1
2.	Кабель питания	1
3.	Руководство по эксплуатации	1