



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)**

Серия HR-AZ / HR-A



## Описание AND HR-250A

Серия HR-AZ / HR-A Компактные аналитические весы Высокая точность по невысокой цене

### Основные функции

- Быстрая стабилизация (не более 2 секунд) за счет применения супергибридного сенсора A&D
- Большой легкосъёмный ветрозащитный бокс с антистатическим покрытием
- Минимальный размер основания прибора: 198 мм × 294 мм (Меньше формата A4)
- Раздвижные дверцы ветрозащитного бокса не требуют наличия дополнительного свободного пространства на рабочем столе
- Автоматическая калибровка с помощью встроенной калибровочной массы (модели HR-AZ)
- Хорошо читаемый инверсионный ЖК дисплей
- 14 различных единиц измерения, включая единицы, программируемые пользователем
- Возможность выгрузки информации в различных форматах GLP/GMP/GCP/ISO
- Функция автоматического счёта предметов с алгоритмом повышения точности (ACA)
- Функция процентного взвешивания
- Настройка скорости отклика и функция удержания результата
- Функция статистических вычислений
- Компаратор со звуковым сигналом
- Функция автоматического включения/выключения
- Поддонный крюк
- Функция определения плотности (комплект принадлежностей поставляется отдельно)
- Аккумуляторная батарея (опция)
- Срок гарантии 2 года

### Опции

HRA-02: Быстрый USB интерфейс с коммуникационным кабелем в комплекте

HRA-08: Ethernet интерфейс с ПО WinCT-Plus

HRA-09: Встраиваемая аккумуляторная батарея

\* HRA-02, HRA-08, and HRA-09 не могут использоваться одновременно

### Интерфейсы

RS-232C Quick USB (опция) LAN – Ethernet с поддержкой ПО WinCT-Plus (опция)

### Аксессуары

AD-1651 : Вибрационная ложка

AD-1683 : Устройство снятия статического заряда

AD-1684 : Устройство определения статического заряда

AD-1687 : Устройство определения параметров окружающей среды

AD-1688 : Устройство записи данных

AD-1689 : Пинцет для калибровочных гирь

AD-8121B : Компактный матричный принтер

AD-8526 : Ethernet конвертер

AD-8527 : USB адаптер

AD-8920A : Удалённый дополнительный дисплей

AD-8922A : Удалённый дополнительный блок управления

AX-HRA-31: защитный кожух на корпус весов (5 шт.)

AX-USB-9P : USB конвертер

AX-KO2466-200 : RS-232C кабель (9P-9P)

|        |                    |                    |                    |
|--------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Модель | HR-250AZ / HR-250A | HR-150AZ / HR-150A | HR-100AZ / HR-100A |
|--------|--------------------|--------------------|--------------------|

|                                         |                         |         |       |
|-----------------------------------------|-------------------------|---------|-------|
| Наибольший предел взвешивания (НПВ)     | 252 г                   | 152 г   | 102 г |
| Дискретность                            | 0.1 мг                  |         |       |
| Повторяемость (СКО)                     | От 0 до 200 г: 0.1 мг   | 0.1 мг  |       |
|                                         | от 200 до 252 г: 0.2 мг |         |       |
| Линейность                              | ±0.3 мг                 | ±0.2 мг |       |
| Дрейф чувствительности (10 °С to 30 °С) | ±2 ppm/°C               |         |       |
| Размер весовой платформы (диаметр)      | 90 мм                   |         |       |

Характеристики AND HR-250A

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Технические характеристики AND HR-250A |           |
| Размер платформы мм                    | Ø 90      |
| Габариты мм                            | 198 × 294 |

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83