



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 331-01-01

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
+7 (800) 350-71-00

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ, Д. 151

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

SAKAZ@ESKOMP.RU

100кг / Дискретность 10г ~ 100г(серии EM)

Высокая точность и 3 переключает



Описание AND НПВ 6кг ~ 300кг / Дискретность 10г ~ 100г(серии EM)

Основные функции

- Высокая точность и 3 переключаемых диапазона взвешивания
- Дисплей высокой чёткости с белой подсветкой
- 200 часов работы от аккумулятора
- Автоматическое отключение питания для сохранения заряда аккумулятора
- Мобильность за счёт небольшого веса
- Конструкция платформы защищает оператора от повреждений, при этом поддерживаются самые высокие гигиенические стандарты
- 3 типа-размера платформы для решения различных задач
- Дисплей может вращаться на 360 градусов
- Функция счёта предметов

Опции

- EM-03** Интерфейс RS -232C
- EM-12 Крепление индикатора с функцией регулировки угла наклона
- EM-13* Дополнительная опора для стойки
- EM-14 Крепление индикатора для размещения на стене/столе
- EM-15 Пылезащитная крышка дисплея
- EM-16 Кабель удлинитель, 3м
- EM-17 Кабель удлинитель, 5м

** Устанавливаются на заводе производителе

Интерфейсы

RS-232C (опция)

Модель		EM-30KAM	EM-60KAM	EM-60KAL	EM-150KAL	EM-300KAX
Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг		30	60		150	300
Дискретность дисплея, г		10*	20*		50*	100*
		5	10		20	50
		2	5		10	20
Счётный режим	Максимальное кол-во шт	30 000				
	Минимальная масса 1 шт, г	1	2		5	10
Повторяемость (СКО), г		5	10		20	100
Линейность, г		± 10	± 20		± 50	± 200
Дрейф чувствительности (от 5 °С до 35 °С)		± 0,01 % / °С				
Дисплей		7 сегментный ЖК с подсветкой. Высота символов 26 мм.				
Частота обновления дисплея		Приблизительно 10 раз/сек. (без опции EM-03)				
Рабочие условия		от - 10°С до + 40°С, ОВВ 85% или меньше (без конденсации)				
Источник питания		Сетевой адаптер или аккумуляторная батарея				
Работа аккумулятора без подзарядки		Приблизительно 200 часов при температуре 25°С (без подсветки)				
Размеры весовой платформы, мм		300 x 350	400 x 500		500 x 600	
Габаритные размеры весов, мм		300x560x450		400x710x750		500x600x650
Масса весов, кг.		≈ 4		≈ 7	≈ 9.5	≈ 18.2
Калибровочная гиря, кг.		30	60		150	300

Характеристики AND НПВ 6кг ~ 300кг / Дискретность 10г ~ 100г(серии EM)

Технические характеристики AND НПВ 6кг ~ 300кг / Дискретность 10г ~ 100г(серии EM)	
Вес весов кг	18.2
Калибровочная гиря, кг	300
Размеры весов мм	500x600x650
Размеры весовой платформы, мм	500 x 600

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83