



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Супер влагозащищённые ве



Описание AND SW-30KM

Супер влагозащищённые весы - серия SW

Основные функции

- Наивысший класс пыли и влагозащиты IP69K
- Максимальная защита от конденсации
- Обтекаемая конструкция, позволяющая полностью очистить весы от остатков продуктов при использовании в пищевой промышленности
- Платформа весов, силовая рама и датчик нагрузки* из нержавеющей стали
- Прочный, регулируемый кронштейн индикатора
- Ёмкостная клавиатура, работающая от лёгкого нажатия
- Яркий многоцветный светодиодный дисплей с пятиуровневой подсветкой компаратора
- Кроме напольной доступны также настольная стойка и стойка, монтируемая на стене
- Аккумуляторная батарея (опция); также доступны RS-232C + компаратор и RS-422/485
- Весы могут работать в условиях чрезвычайной влажности
- Датчик нагрузки также имеет класс защиты IP69K
- Весы могут также монтироваться на столе или на стене
- Уникальные материалы конструкции:

- Платформа весов: SUS 304 - Силовая рама: SUS 304 - Датчик нагрузки: SUS 630

Опции

OP-02 - Герметичная свинцово-кислотная аккумуляторная батарея

OP-03* - RS-232C + релейный выход компаратора

OP-04* - RS-422/485

OP-09 - Короткая стойка (для SW-6KS)

OP-10 - Высокая стойка

OP-11 - Стойка, монтируемая на столе/стене

* OP-03 и OP-04 нельзя использовать одновременно.

* SW с OP-03 или OP-04 не имеет класса IP69K

Аксессуары

AD-8121B – Универсальный матричный принтер

AD-8118 – Матричный принтер

AD-8951 – Подсветка компаратора

Технические характеристики

Модель	SW-6KS	SW-15KM	SW-30KM
НПВ, кг	6	15	30
Дискретность, г	2 *	5*	10*
	1	2	5
	0,5	1	2
Дисплей	Основной дисплей: 7-сегментный светодиодный дисплей (высота символа: 14.6 мм)		
	Дисплей компаратора: светодиодный дисплей красный /жёлтый /зелёный /жёлтый /красный		
Частота обновления дисплея	10 раз/сек		
Рабочая температура	-10°C~40°C, ОВВ ниже 85%		
Источник питания	Сетевой адаптер (100 В ~ 240 В) или аккумуляторная батарея SLA (опция), прибл. 90 часов (в зависимости от использования)		
Размер платформы	250x250 мм	380x300 мм	380x300 мм
Габариты	250 x 480 x 353.5 мм	300 x 601 x 722.5 мм	300 x 601 x 722.5 мм
Масса весов	Ок. 7.7 кг	Ок. 13.0 кг	Ок. 13.0 кг

Характеристики AND SW-30KM

Технические характеристики AND SW-30KM	
Размер платформы мм	380x300
Габариты мм	300 x 601 x 7225
Вес весов кг	13.0

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83