



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Ве



Описание AND SE-60KAL

Основные функции Обозначенные весы - серия SE

Весы серии SE являются наиболее бюджетным вариантом из всей линейки обозначенных весов. Они также как и серия SC имеют класс защиты IP-68, но при этом марка стали из которых сделана стойка весов и станина не рассчитаны на использование в особо агрессивных средах, к которым относятся в частности кислотные и соляные растворы. В остальном весы практически полностью идентичны серии SC.

Основные функции

- Класс -пыле и влагозащиты IP68 (весы можно погружать в воду)
- Легко моются под струей воды
- 4500 непрерывной работы от аккумуляторных батарей
- Большой ЖК дисплей с высотой символов 39 мм
- Простое переключение между единицами измерения (кг, фунт, унция и шт.)
- Высокая скорость стабилизации – 1 секунда
- Платформа из нержавеющей стали
- Герметичный коррозионностойкий весовой датчик
- Интерфейс RS-232C для подключения к ПК и различным периферийным устройствам
- Интерфейс Quick USB (кабели приобретаются отдельно)
- Счетный режим
- Режим компаратора
- Конструкция весовой платформы позволяет легко очистить весы от остатков продуктов при использовании в пищевой промышленности
- Прочный, регулируемый кронштейн индикатора
- Ёмкостная клавиатура, работающая от лёгкого нажатия
- Материалы конструкции (марка стали):

- Платформа весов: SUS 430 - Силовая рама: SUS 304 - Стойка весов: SUS 304

Если Вы серьёзно относитесь к гигиеническому состоянию Вашего оборудования...

Весы серии SC оснащены полностью герметичным индикатором, что позволяет достичь высокого уровня влагозащитённости, они в прямом смысле слова готовы к погружению под воду! При этом дисплей индикатора легко читается.

Опции

- OP-02 (SCE-02) – USB интерфейс
- OP-03 (SCE-03) – Последовательный интерфейс RS-232C и релейный выход компаратора

Примечание: OP-02 и OP-03 – не могут использоваться одновременно

Дополнительные приспособления

AD-8121B – Универсальный матричный принтер
AD-8118 – Матричный принтер
AD-8951 – Подсветка компаратора

Модель	SE-30KAM	SE-60KAM	SE-150KAM	SE-60KAL	SE-150KAL
НПВ, кг	30	60	150	60	150
Дискретность, г	10	20	50	20	50
Дисплей	7 значный ЖК дисплей (высота символа: 39 мм)				
Частота обновления дисплея	10 раз/сек				
Рабочая температура	-10°C~40°C, ОВВ ниже 85%				
Источник питания	6 аккумуляторных батарей типоразмера D (R20P/LR20). 4500 часов (в зависимости от использования)				
Размер платформы	300 x 380 мм			390 x 530 мм	
Габариты	300 x 543 x 717 мм			390 x 688 x 717 мм	
Масса весов				Ок. 16 кг	

	Ок. 12 кг	
--	-----------	--

Характеристики AND SE-60KAL

Технические характеристики AND SE-60KAL	
Размер платформы мм	390 x 530
Габариты мм	390 x 688 x 717
Вес весов кг	16

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83