



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Серия HR-AZ / HR-A



Описание AND HR-150AZ

Серия HR-AZ / HR-A Компактные аналитические весы Высокая точность по невысокой цене

Основные функции

- Быстрая стабилизация (не более 2 секунд) за счет применения супергибридного сенсора A&D
- Большой легкосъёмный ветрозащитный бокс с антистатическим покрытием
- Минимальный размер основания прибора: 198 мм × 294 мм (Меньше формата A4)
- Раздвижные дверцы ветрозащитного бокса не требуют наличия дополнительного свободного пространства на рабочем столе
- Автоматическая калибровка с помощью встроенной калибровочной массы (модели HR-AZ)
- Хорошо читаемый инверсионный ЖК дисплей
- 14 различных единиц измерения, включая единицы, программируемые пользователем
- Возможность выгрузки информации в различных форматах GLP/GMP/GCP/ISO
- Функция автоматического счёта предметов с алгоритмом повышения точности (ACA)
- Функция процентного взвешивания
- Настройка скорости отклика и функция удержания результата
- Функция статистических вычислений
- Компаратор со звуковым сигналом
- Функция автоматического включения/выключения
- Поддонный крюк
- Функция определения плотности (комплект принадлежностей поставляется отдельно)
- Аккумуляторная батарея (опция)
- Срок гарантии 2 года

Опции

HRA-02: Быстрый USB интерфейс с коммуникационным кабелем в комплекте

HRA-08: Ethernet интерфейс с ПО WinCT-Plus

HRA-09: Встраиваемая аккумуляторная батарея

* HRA-02, HRA-08, and HRA-09 не могут использоваться одновременно

Интерфейсы

RS-232C Quick USB (опция) LAN – Ethernet с поддержкой ПО WinCT-Plus (опция)

Аксессуары

AD-1651 : Вибрационная ложка

AD-1683 : Устройство снятия статического заряда

AD-1684 : Устройство определения статического заряда

AD-1687 : Устройство определения параметров окружающей среды

AD-1688 : Устройство записи данных

AD-1689 : Пинцет для калибровочных гирь

AD-8121B : Компактный матричный принтер

AD-8526 : Ethernet конвертер

AD-8527 : USB адаптер

AD-8920A : Удалённый дополнительный дисплей

AD-8922A : Удалённый дополнительный блок управления

AX-HRA-31: защитный кожух на корпус весов (5 шт.)

AX-USB-9P : USB конвертер

AX-KO2466-200 : RS-232C кабель (9P-9P)

Модель	HR-250AZ / HR-250A	HR-150AZ / HR-150A	HR-100AZ / HR-100A
--------	--------------------	--------------------	--------------------

Наибольший предел взвешивания (НПВ)	252 г	152 г	102 г
Дискретность	0.1 мг		
Повторяемость (СКО)	От 0 до 200 г: 0.1 мг	0.1 мг	
	от 200 до 252 г: 0.2 мг		
Линейность	±0.3 мг	±0.2 мг	
Дрейф чувствительности (10 °Cто 30 °C)	±2 ppm/°C		
Размер весовой платформы (диаметр)	90 мм		

Характеристики AND HR-150AZ

Технические характеристики AND HR-150AZ	
Размер платформы мм	Ø 90
Габариты мм	198 x 294

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83