



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Анализатор электрических цепей многофункциональный 1826 NA

+7 (495) 258-80-83

8 800 350-70-37

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

ZAKAZ@ESKOMP.RU



НАЗНАЧЕНИЕ АНАЛИЗАТОРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ 1826 NA:

Анализатор электрических цепей **1826 NA**: Измерение напряжения «фаза-нейтраль» и «фаза-земля» без нагрузки; Измерение полного сопротивления цепи «фаза-нейтраль» и «фаза-земля» без отключения источника напряжения; Измерение сопротивления шины «фаза», включающее реактивное сопротивление источника напряжения; Измерение сопротивления шины «нейтраль»; Измерение сопротивления шины заземления, учитывающее качество контактных соединений; Вычисление ожидаемого тока короткого замыкания в цепи «фаза-нейтраль» и «фаза-земля»; Сохранение результатов измерения в памяти прибора; Защита ограничительного резистора от перегрева; Индикация правильности подключения измерительных проводов; Управление одной многофункциональной кнопкой; Встроенный микропроцессор; Батарейное питание; Низкое энергопотребление за счет использования элементов КМОП; Индикатор состояния внутренних источников питания; Автоматическое отключение питания; Место для хранения соединительных проводов; Малогабаритный; Масса 0.97 кг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗАТОРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ 1826 NA:

Параметр	Значения
НАПРЯЖЕНИЕ "ФАЗА-НЕЙТРАЛЬ", "ФАЗА-ЗЕМЛЯ" НА ХОЛОСТОМ ХОДУ	
Диапазон измерений	50... 275 В; 50 / 60 Гц
Погрешность измерения	$\pm (1\% + 1 \text{ ед. мл. разр.}) (210...250 \text{ В});$ $\pm (3\% + 1 \text{ ед. мл. разр.}) (< 210 \text{ В}; > 250 \text{ В})$
СОПРОТИВЛЕНИЕ ЦЕПИ "ФАЗА-НЕЙТРАЛЬ", "ФАЗА-ЗЕМЛЯ"	
Диапазон измерений	0,01... 2000 Ом, автовыбор предела
Погрешность измерения	$\pm (3\% + 1 \text{ ед. мл. разр.}) (0,05...500 \text{ Ом});$ $\pm (15\% + 1 \text{ ед. мл. разр.}) (> 500 \text{ Ом})$
СОПРОТИВЛЕНИЕ ШИНЫ "ЗЕМЛЯ", "ФАЗА", "НЕЙТРАЛЬ"	
Диапазон измерений	0,01... 2000 Ом, автовыбор предела
Погрешность измерения	$\pm (3\% + 1 \text{ ед. мл. разр.}) (0,05...500 \text{ Ом});$ $\pm (15\% + 1 \text{ ед. мл. разр.}) (> 500 \text{ Ом})$
ТОК КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ В ЦЕПИ "ФАЗА-НЕЙТРАЛЬ", "ФАЗА-ЗЕМЛЯ"	
Диапазон (косвенное измерение)	0...6000 А при напряжении 230 В
ОБЩИЕ ДАННЫЕ	
Номинальное напряжение сети	230 В $\pm 20\%$; 50 Гц
Максимальный ток в сети	10 А
Индикатор	2-строчный (2 x 16) ЖКИ
Источник питания	1,5 В x 8 (тип AA)
Габаритные размеры	170 x 165 x 92 мм
Масса	970 г
Условия эксплуатации	0 °C ... 40 °C; отн. влажность не более 85 %

Комплектация SEW 1826 NA

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 1826 NA

№	Наименование	Количество
1.	Анализатор электрических цепей 1826 NA	1
2.	Измерительные провода "банан-крокодил"	3
3.	Батарея питания	8
4.	Плечевой ремень	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83