



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



На
То
Мо
Ко
ка
Ди
уп
По
ПК

НАЗНАЧЕНИЕ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ 2260B-30-72

Программируемые источники питания постоянного тока 2260B-30-72 обеспечивают широкий спектр напряжений и токов. Широкий диапазон выходных напряжений и токов источников питания серии 2260B, наряду с разнообразными интерфейсами, позволяет применять их в различных областях, включая исследования и разработки, контроль качества и заводские испытания.

ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ 2260B-30-72

- Количество каналов - 1
- Возможность включения двух источников питания в последовательной и трех источников - в параллельной схеме позволяет расширить диапазон по напряжению и току
- Программирование времени нарастания и спада напряжения от 0,1 В/с до 60 В/с или 0,01 А/с до 144 А/с предотвращает повреждение от пускового тока к низкоимпедансной нагрузке
- Установка приоритета постоянного тока снижает выброс напряжения и тока при включении светодиодов
- Имитация выходных характеристик батареи с программируемым выходным сопротивлением. Диапазон от 0,000 Ом до 0,417 Ом
- Создание пользовательских форм выходного напряжения
- Аналоговое управление

Характеристики 2260B-30-72

Параметры		Значение
Выходные характеристики	Напряжение	0...30 В
	Ток	0...72 А
	Мощность	720 Вт
Пulsации + шум (полоса шума 20 МГц, пульсации 1 МГц)	CVпик-пик	80 мВ
	CVскз	11 мВ
	ССскз	144 мА
Точность программирования и считывания	Напряжение	0,1% + 10 мВ
	Ток	0,1% + 60 МА
Время отклика	Фронт нарастания	50 мс
	Фронт спада (нагрузка)	50 мс
	Фронт спада (без нагрузки)	500 мс
Разрешение программирования и измерения (удаленное управление с ПК)	Напряжение	1 мВ
	Ток	2 мА
Точность задания с передней панели	Напряжение	0,1% + 2 е.м.р.
	Ток	0,1% + 7 е.м.р.

Комплектация 2260B-30-72

№	Наименование	Количество
1.	Источник питания 2260B-30-72	1
2.	Комплект аксессуаров	1
3.	Провода	2
4.	USB кабель	1

5.	Краткое руководство	1
6.	CD диск с руководством и драйверами	1
7.	Шнур питания	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83