**На**
0 -
**То**
0 -
**Мо**
36
**Ко**
**ка**
1
**Ко**
**ка**
1
**Ди**
**уп**
Ec
**По**
**ПК**
Ан

## НАЗНАЧЕНИЕ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ 2260B-80-13

Программируемые источники питания постоянного тока 2260B-80-13 обеспечивают широкий спектр напряжений и токов. Широкий диапазон выходных напряжений и токов источников питания серии 2260B, наряду с разнообразными интерфейсами, позволяет применять их в различных областях, включая исследования и разработки, контроль качества и заводские испытания.

## ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ 2260B-80-13

- Количество каналов - 1
- Возможность включения двух источников питания в последовательной и трех источников - в параллельной схеме позволяет расширить диапазон по напряжению и току
- Программирование времени нарастания и спада напряжения от 0,1 В/с до 160 В/с или 0,01 А/с до 27 А/с предотвращает повреждение от пускового тока к низкоимпедансной нагрузке
- Установка приоритета постоянного тока снижает выброс напряжения и тока при включении светодиодов
- Имитация выходных характеристик батареи с программируемым выходным сопротивлением. Диапазон от 0,000 Ом до 5,926 Ом
- Создание пользовательских форм выходного напряжения
- Аналоговое управление

## Характеристики 2260B-80-13

| Параметры | | Значение |
|---|---|---|
| Выходные характеристики | Напряжение | 0...80 В |
| | Ток | 0...13,5 А |
| | Мощность | 360 Вт |
| Пульсации + шум (полоса шума 20 МГц, пульсации 1 МГц) | CVпик-пик | 60 мВ |
| | CVскз | 7 мВ |
| | CCскз | 27 мА |
| Точность программирования и считывания | Напряжение | 0,1% + 10 мВ |
| | Ток | 0,1% + 10 МА |
| Время отклика | Фронт нарастания | 50 мс |
| | Фронт спада (нагрузка) | 50 мс |
| | Фронт спада (без нагрузки) | 500 мс |
| Разрешение программирования и измерения (удаленное управление с ПК) | Напряжение | 2 мВ |
| | Ток | 1 мА |
| Точность задания с передней панели | Напряжение | 0,1% + 2 е.м.р. |
| | Ток | 0,1% + 2 е.м.р. |

- Интерфейсы USB, LAN и GPIB (опция)
- Габаритные размеры: 71 x 124 x 350 мм
- Вес: 3 кг

## Комплектация 2260B-80-13

| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1. | Источник питания 2260B-80-13 | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| 2. | Комплект аксессуаров | 1 |
| 3. | Провода | 2 |
| 4. | USB кабель | 1 |
| 5. | Краткое руководство | 1 |
| 6. | CD диск с руководством и драйверами | 1 |
| 7. | Шнур питания | 1 |

© 2012-2023, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
**+7 (495) 258-80-83**