



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Сопротивления 2732 IN
+7 (495) 258-80-83 8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ин
ко

От
ин

Пи

Ко
ДА

Ко
PI

Ре
на

Ис
В

Описание SEW 2732 IN

Принцип действия измерителя сопротивления изоляции 2732 IN основан на измерении падения напряжения на сопротивлении изоляции под действием тока, возникающего при приложении испытательного высокого напряжения, с последующим преобразованием в пропорциональное значение сопротивления. Измеритель 2732 IN является прибором аналогового типа с выводом результата измерений на стрелочный индикатор. Измеритель 2732 IN выполнен в прямоугольном пластмассовом корпусе переносного исполнения с батарейным питанием и снабжены специальными выносными проводами. На передней панели 2732 IN расположены индикаторы и органы управления. Гнезда для подключения измерительных кабелей расположены на верхней панели.

ОСОБЕННОСТИ АНАЛОГОВОГО ИЗМЕРИТЕЛЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ 2732 IN:

- Измерение сопротивления изоляции и сопротивления цепи;
- Измерение постоянного и переменного напряжения до 600 В;
- Фиксированные значения постоянного тестового напряжения 250 В / 500 В / 1000 В;
- Измерение сопротивления изоляции при напряжении, создающем ток в нагрузке >1 мА;
- Автоматический разряд накопительного конденсатора;
- Измерение сопротивления низкоомной цепи током 200 мА;
- Ручная установка нуля при измерении сопротивления цепи;
- Световая и звуковая индикация наличия опасного напряжения в тестируемой цепи;
- Цветовая маркировка тестовых проводов (красный, зеленый, голубой);
- Малое энергопотребление, батарейное питание, автовыключение, блокировка автовыключения, индикация состояния источников питания;
- Зеркальная шкала;
- Простота, компактность, надёжность;
- Масса 990 гр.

Характеристики SEW 2732 IN

Диапазон сопротивления	0 Ом-500 Ом
Диапазон сопротивления изоляции	200 кОм-400 МОм
Испытательное напряжение	250 В-500 В-1000 В
Максимальный тестовый ток	1,3 мА
Виды дополнительных измерений	Постоянное напряжение Переменное напряжение
Вид питания	Батарея АА тип 1,5 В 6 шт.
Особенности	Световая и звуковая индикация наличия опасного напряжения в тестируемой цепи. Автоматический разряд накопительного конденсатора.

Комплектация SEW 2732 IN

№	Наименование	Количество
1.	Аналоговый измеритель сопротивления изоляции 2732 IN	1
2.	Измерительные провода	2
3.	Зажимы "крокодил"	2
4.	Источник питания	8
5.	Предохранитель	1
6.	Плечевой ремень	1

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83