



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ +7 495 229 3229
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК 8 800 500 40 40
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ Д. ПРОСВЕТА, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 80610993372

3М



Описание 3M Dynatel 2273-E5T3

- Активный поиск по двум частотам.
- Оценка глубины залегания кабеля до 4,5 метров.
- Комплектуется генератором мощностью 5 Вт и индуктивными клещами 3".

Представляет собой проверенный временем простые и надежный прибор, осуществляющий уверенную идентификацию металлических трубопроводов и кабелей.

Обладает следующим функционалом: - Определение трассы кабеля/трубы - Два режима определения местоположения (режим пика, режим нуля) - Четыре активных частоты (577 Гц, 1 кГц, 33 кГц, 133 кГц) - Режим всех частот при непосредственном подключении генератора - Определение глубины залегания кабеля/трубы или зонда типа 3229 ADP - Измерение сигнального тока в кабеле или трубе - Идентификация кабеля или кабельных пар - Функция поиска повреждений (с помощью А-рамки) - Полный набор аксессуаров (рамки поиска повреждений, соленоиды различных типоразмеров, все необходимые типы кабелей, различные виды подзаряжающих устройств).

Технические характеристики

Приемник	
Режим работы	направленный пик (Directional Peak)
	направленный нуль (Directional Null)
	одиночный (специальный) пик (Single (Special) Peak)
Активные частоты	577 Гц
	8 кГц
	33 кГц
	133 кГц
Пассивные частоты	3,5 кГц (CATV - кабельное телевидение)
	9±30 кГц (LF)
Дисплей	жидкокристаллический
Вес	2,3 кг
Температура эксплуатации	-20°C ... +50°C
Температура хранения	-40°C ... +70°C
Уровень пыле-влагозащитности	IP 54
Генератор	
Режим поиска трассы	577 Гц
	8 кГц
	33 кГц
	133 кГц
Режим поиска повреждения	10/20 Гц – поиск повреждения
	577 Гц/33 кГц – поиск трассы
Тональный режим	577 Гц и 33 кГц, модуляция частотой 8 Гц
Индукционный режим	577 Гц и 33 кГц
Выходная мощность	5 Вт
Питание	алкалиновые батареи типа С (LR14) (6 шт)
	внешний источник питания 9–18 В
Продолжительность работы от батареи	50 часов (нормальный уровень мощности передачи)
	10 часов (высокий уровень мощности передачи)
Габаритные размеры	17,2 x 28,6 x 19,7 см
Вес	2,4 кг

Характеристики 3M Dynatel 2273-E5T3

Технические характеристики 3M Dynatel 2273-E5T3	
Номинальное напряжение В	5 Вт
Источник эл. питания	алкалиновые батареи типа С (LR14) (6 шт) внешний источник питания 9–18 В
Рабочая t°С	-20 +50
Температура хранения °С	-20 +70
Размеры мм	172 x 286 x 197
Вес кг	2.4

Комплектация 3M Dynatel 2273-E5T3

1.	приемник 2273-E5T3
2.	генератор 5 Вт
3.	стержень заземления
4.	индукционные клещи (размер 3)
5.	кабель подключения индукционных клещей
6.	кабель для зарядки от автомобильного прикуривателя
7.	кабель гальванического подключения с малыми зажимами
8.	инструкция по эксплуатации