|-E12WT Генератор 12 Вт

Артикул: 80611330335

Ис
бол

Описание 3M Dynatel 2273M-E12WT

Использование мощного генератора **3M Dynatel™ 2273M-E12WT** существенно облегчает идентификацию металлических подземных коммуникаций, делая ее более уверенной и надежной. Генератор совместим со всеми моделями трассо- и трассо- маркероискателей Dynatel™ серии 2200M.

В комплект поставки входит дополнительный перезаряжаемый батарейный блок (аккумулятор), благодаря чему достигается существенная экономия на стандартных алкалиновых батарейках. Использование аккумулятора также позволяет увеличить время автономной работы генератора до 40%.

Технические характеристики

Режим поиска трассы	• 577 Гц • 8 кГц • 33 кГц • 133 кГц
Режим поиска повреждения	• 10/20 Гц – поиск повреждения • 577 Гц/33 кГц – поиск трассы
Тональный режим	• 577 Гц • 133 кГц
Индукционный режим	• 8 кГц • 33 кГц • 133 кГц
Выходная мощность	12 Вт
Питание	• алкалиновые батареи типа C (LR14) (6 шт) • аккумуляторная батарея 2200RB • внешний источник питания 9–18 В
Продолжительность работы от батареи	• 40 часов (нормальный уровень мощности передачи) • 10 часов (высокий уровень мощности передачи)
Габаритные размеры	17,2 x 28,6 x 19,7 см
Вес	2,4 кг
Температура эксплуатации	-20°C ... +50°C
Температура хранения	-20°C ... +70°C
Уровень пыле-влагозащищенности	IP 54

Характеристики 3M Dynatel 2273M-E12WT

Технические характеристики 3M Dynatel 2273M-E12WT	
Рабочая t°C	-20 +50
Размеры мм	172 x 286 x 197
Вес кг	2.4

Комплектация 3M Dynatel 2273M-E12WT

1.	генератор Dynatel™ 2273M-E12WT
2.	кабель гальванического подключения с малыми зажимами (1,5 м)
3.	кабель гальванического подключения с большими зажимами (3 м)
4.	перезаряжаемая аккумуляторная батарея 2200RB; стержень заземления
5.	кабель для зарядки от автомобильного прикуривателя

© 2012-2023, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83