1432

Артикул: 80610230312

Ок
оп
ид

Описание 3M Scotchmark 1432

Околоповерхностные пассивные маркеры **3M Scotchmark™ 1432** закладываются в грунт рядом с кабельными линиями связи (как медными, так и волоконно-оптическими) в процессе их строительства, при проведении реконструкции или аварийно-восстановительных работ и позволяют осуществлять уверенную идентификацию любого типа кабеля связи – как металлического, так и неметаллического (ВОЛС).

Маркеры такого типа удобны для обозначения элементов городской опорной сети благодаря удобству их монтажа. Для установки данных маркеров достаточно просверлить отверстие диаметром 2 см в асфальтовом или бетонном покрытии без необходимости более серьезного разрушения. Особая рекомендация по применения данного типа маркеров - маркировка люков смотровых колодцев кабельной канализации.

Кроме того, данные маркеры рекомендованы к применению в случае потребности эксплуатирующей компании промаркировать старую, уже построенную линию (в частности, в ситуации принятия на баланс бесхозных линий), т.к. их закладка практически не требует проведения земляных работ. Пассивные околоповерхностные маркеры рекомендуется применять в зоне свободной прокладки инженерных сетей.

Характеристики 3M Scotchmark 1432

Технические характеристики 3M Scotchmark 1432	
Цвет	оранжевый
Область применения	линии связи
Тип	пассивный
Форм-фактор	околоповерхностный
Максимальная глубина погружения	0,6 м
Частота	101,4 кГц
Диаметр	76 мм
Толщина	20 мм
Рабочая t °C	-20 +50
t °C хранения	-40 +70
Минимальное количество для заказа	50 штук

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование