



Измеритель сопротивления заземления 4236 ER



Артикул: 00-0007907



60 265 с НДС

- ✓ **Доставка** в кратчайшие сроки по Москве 300 по России от 500
- ✓ **Гарантия** 1 год
Госреестр 76424-19 до 17.10.2024 г.
- ✓ **Межповерочный интервал** 1 месяц

Диапазон сопротивления заземления
10 МОм-2 КОм

Макс. тестовый ток
2 мА

Виды дополнительных измерений
Напряжение прикосновения, Проводимость грунта

Вид питания
Батарея | AA тип | 1,5 В | 8 шт.

Интерфейс
USB

ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВОГО ИЗМЕРИТЕЛЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ 4236 ER:

- Высокая точность измерения сопротивления контура заземления (разрешение 10 мОм);
- Встроенный вольтметр (измерение U прикосновения);
- Выбор схемы измерения: «грубо» - 2-х пр., «точно» -3-х или 4-х проводное подключение;
- Измерение проводимости грунта;
- Порт для связи с ПК;
- Микропроцессорное управление, автовыбор предела, автоудержание показаний;
- Батарейное питание, индикация разряда батарей, автовыключение питания (5 мин);
- Светодиодная автоиндикация состояния электродов С/Р (токовый/ потенциальный);
- Предупреждение об опасном напряжении в цепи (> ~20 В);
- Ударопрочный, пыле- и влагозащищенный корпус с крышкой;
- Укладочный кейс для транспортировки прибора и хранения принадлежностей;
- Цветная маркировка гнезд и измерительных проводов;
- Простота, компактность, надёжность.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИФРОВОГО ИЗМЕРИТЕЛЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ 4236 ER:

Параметр	Значение		
	4234 ER	4235 ER	4236 ER
Сопротивление заземления			
Пределы измерений	2 Ом / 20 Ом / 200 Ом / 2000 Ом	20 Ом / 200 Ом / 2000 Ом	
Разрешение	0,01 Ом / 0,1 Ом / 1 Ом / 10 Ом	0,01 Ом / 0,1 Ом / 1 Ом	
Погрешность измерения	± (2,0 % + 3 ед. счета)		
Схема измерений	2-, 3-, 4-х проводная		
Тестовый ток	Импульсный, 2 мА, 820 Гц (±0,5 %)		
Измерение проводимости грунта			
Диапазон измерений	-	0,06...6,28 кОм*м 0,62...62,8 кОм*м 6,28...628 кОм*м	
Переменное напряжение			
Диапазон измерений	0...300 В, 50/60 Гц		
Разрешение	0,1 В		
Погрешность измерения	± (2 % + 3 ед. счета)		
Общие данные			
Интерфейс	-	Порт для связи с ПК	
Индикатор	ЖКИ, максимально индицируемое число 2000		
Внутренняя память	-	200 измерений	
Напряжение питания	1,5 В x 8 (тип AA)		

Габаритные размеры	250 x 190 x 110 мм
Масса	1,43 кг

Комплектация SEW 4236 ER

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 4236 ER

№	Наименование	Количество
1	Цифровой измеритель сопротивления заземления 4236 ER	1
2	Провода с зажимами «крокодил»	4
3	Заземлитель	4
4	Источник питания	8
5	Кабель связи с ПК	1
6	CD с программным обеспечением	1
7	Плечевой ремень	1
8	Предохранитель 0,1А/250В	1
9	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2022, ЭСКО
ООО Торговый дом
«ЭнергоСпецКомплект»

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU