



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. Гиляровского, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ток _____

Мощность _____

Мощность,
Вт _____

Количество
каналов _____

Количество регулируемых
каналов _____

Подключение к
ПК _____

ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ 6220:

- Кол.каналов - 1
- Постоянный ток: диапазон 2 нА...100 мА, разреш. от 100 фА, мин. шум 80 фА скз
- Макс.мощность - 11 Вт
- Интерфейс: RS-232, GPIB, Ethernet
- Размеры: 104x238x370 мм
- Вес:4.75 кг

Характеристики 6220

Параметр	Значение
Ток	±(100 фА—100 мА)
Сопротивление	от 10 нОм до 200 МОм (требуется 2182А)
Точки развертки	65 536 (64к)
Интерфейс ПК	GPIB, RS-232
Выходной импеданс	10 14 Ом
Память источника	65 000 точек
Соответствие выходного напряжения	от 0,1 до 105 В с шагом 10 мВ
Переконфигурируемый триаксиальный выход	+

Комплектация 6220

№	Наименование	Количество
1.	Источник тока типа 622х с сетевым кабелем	1
2.	Защитный триаксиальный экран-заглушка (CAP-28-1)	1
3.	Триаксиальный кабель 237-ALG-2 с зажимами «крокодил» на одном из концов	1
4.	Кабель запуска для устройства 8501	1
5.	Нуль-модемный последовательный кабель CA-351	1
6.	Кроссоверный кабель Ethernet CA-180-3А (только для устройства 6221)	1
7.	Дополнительные принадлежности в соответствии с заказом	1
8.	Калибровочный сертификат	1
9.	Руководство пользователя для устройства 622х (шифр 622х-900-00)	1
10.	Компакт-диск с информацией об изделии (Product Information) со справочным руководством и руководством пользователя в формате PDF	1

