



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Измеритель сопротивления изоляции

+7 (495) 258-80-83

8 800 350-70-37

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ин

От
ин

Пи

Ко.
DA

Ко.
PI

Ре
на

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ 6310 IN:

- Измерение сопротивления изоляции до 10 Том;
- Испытательное напряжение 500 В, 1000 В, 2500 В, 5000 В постоянное;
- Вольтметр постоянного и переменного напряжения до 600 В;
- Автоматический расчет коэффициент абсорбции DAR и поляризации PI;
- Испытательный ток: до 5 мА;
- Измерение тока утечки в диэлектрике: 0,5 нА ...0,55 мА;
- Звуковой и текстовый индикатор наличия опасного напряжения в тестируемой цепи (≥ 30 В постоянное/ переменное);
- Автоматический выбор пределов измерения, автоудержание показаний (AutoHold);
- Календарь, встроенный таймер испытаний: 1...30 мин;
- 200 ячеек памяти для хранения результатов измерений;
- Оптоизоляционный интерфейс для передачи данных на ПК (USB ► RS-232);
- 2-х строчный OLED-индикатор (2x16) с подсветкой, линейная шкала, индикатор времени теста;
- Встроенный контейнер для укладки ЗИП (под крышкой);
- Микропроцессорное управление, ударопрочный корпус, высокие эргономические показатели;
- Система энергосбережения батарей, автовыключение питания;
- Автоматический разряд накопительного конденсатора;
- Испытание изоляции кабелей, обмоток электромоторов и генераторов, трансформаторных изолирующих и развязывающих устройств, электроцепей (питания и освещения).

Характеристики SEW 6310 IN

Диапазон сопротивления изоляции	1 МОм-20 ТОм
Испытательное напряжение	1000 В, 2500 В, 5000 В, 10000 В
Максимальный тестовый ток	5 мА
Виды дополнительных измерений	постоянное напряжение, переменное напряжение, ток утечки, DAR, PI
Вид питания	Батарея 1,5 В (тип С), 8 шт.
Особенности	Измерение тока утечки в диэлектрике (0,5 нА ...0,55 мА). Звуковой и текстовый индикатор наличия опасного напряжения в тестируемой цепи. Календарь, встроенный таймер испытаний до 30 мин. 200 ячеек памяти для хранения результатов измерений. Встроенный контейнер для укладки ЗИП (под крышкой).
Интерфейс	USB

Комплектация SEW 6310 IN

№	Наименование	Количество
1.	Измеритель сопротивления изоляции 6310 IN	1
2.	Измерительные провода комплект (AL-50H+AL-30AG+ AL-30HB)	1
3.	Зажимы «крокодил» AL-23CA – комплект	1
4.	Сетевой адаптер питания CHA-7015	1
5.	CD-диск с ПО	1
6.	Кабель USB CA232	1

7.	Руководство по эксплуатации (на CD-диске)	1
----	---	---

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83