



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Измеритель сопротивления изоляции

+7 (495) 258-80-83

8 800 350-70-37

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Интерфейс связи с компьютером

Отображение информации

Питание

Коэффициент абсорбции DAR

Коэффициент поляризации PI

Тип испытательного напряжения

Измеряемое максимальное сопротивление

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ 8005 IN:

- Многофункциональный цифровой автотестер;
- Измерение сопротивления изоляции до 200 ГОм (U тестовое 50/ 100/ 250/ 500 В);
- Измерение R цепи (0...20 МОм);
- Звуковая прозвонка цепи (< 10 Ом);
- Измерение напряжения (до 600 В пост./ 600 В перем.);
- Измерение емкости (0...20 мкФ);
- Базовая погрешность $\pm 3\%$ (во всех режимах);
- Автоустановка «0»-показаний (Rel), автоудержание;
- Батарейное питание (6 шт AA);
- Автовывключение.

Характеристики SEW 8005 IN

Диапазон сопротивления	0 Ом-20 МОм
Диапазон сопротивления изоляции	0 Ом-200 ГОм
Испытательное напряжение	50 В, 100 В, 250 В, 500 В
Максимальный тестовый ток	1 мА
Виды дополнительных измерений	Постоянное напряжение, Переменное напряжение, Емкость
Вид питания	Батарея, AA тип, 1,5 В, 6 шт.
Особенности	Световая и звуковая индикация наличия опасного напряжения в тестируемой цепи.

Комплектация SEW 8005 IN

№	Наименование	Количество
1.	Измеритель сопротивления изоляции 8005 IN	1
2.	Комплект тестовых проводов	1
3.	Руководство по эксплуатации	1