



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

**Резьба: PF 3/4.; каб. d: 16-10 мм; приб. отв. d: 26.4 мм; цанга: разъемная, материал никелированная латунь**



## Описание FBA26-16

| Резьба | D     | C1   | C2 | A/F   | Упаковка |
|--------|-------|------|----|-------|----------|
| PF 3/4 | 16-10 | 26.4 | 12 | 32/32 | 10       |

|                                 |                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Резьба                          | Трубная цилиндрическая                                                                        |
| Материал                        | Корпус - никелированная латунь - уплотнитель - EPDM                                           |
| Диаметр установочного отверстия | 26.4 мм                                                                                       |
| Диаметр кабеля                  | 16-10 мм                                                                                      |
| Цвет                            | Латунь никелированная                                                                         |
| Рабочий диапазон                | от -40 до +100° C, временно +110° C                                                           |
| Химическая стойкость            | Стой к соленой воде, слабым кислотам, спирту, маслам, нефтепродуктам и основным растворителям |

| Маркировка | Резьба | D     | C1   | C2   | A/F   | Упаковка |
|------------|--------|-------|------|------|-------|----------|
| FBA13-05   | 1/4    | 5,3-3 | 13,1 | 8    | 17/17 | 10       |
| FBA13-08   | 1/4    | 8-4,5 | 13,1 | 8    | 17/17 | 10       |
| FBA17-06   | 3/8    | 7-4   | 16,6 | 9    | 22/22 | 10       |
| FBA17-10   | 3/8    | 10-6  | 16,6 | 9    | 22/22 | 10       |
| FBA21-10   | 1/2    | 11-6  | 20,9 | 9,5  | 26/26 | 10       |
| FBA21-13   | 1/2    | 14-9  | 20,9 | 9,5  | 26/26 | 10       |
| FBA26-16   | 3/4    | 16-10 | 26,4 | 12   | 32/32 | 10       |
| FBA26-18   | 3/4    | 18-13 | 26,4 | 12   | 32/32 | 10       |
| FBA33-22   | 1      | 22-15 | 33,2 | 12,5 | 41/41 | 10       |
| FBA33-25   | 1      | 25-18 | 33,2 | 12,5 | 41/41 | 10       |

## Характеристики FBA26-16

| Резьба | D     | C1   | C2 | A/F   | Упаковка |
|--------|-------|------|----|-------|----------|
| PF 3/4 | 16-10 | 26.4 | 12 | 32/32 | 10       |

При применении гермоввода для ввода кабелей решается сразу несколько задач. Кабельный ввод защищает кабель от преждевременного износа и от разрыва, ограничивает радиус изгиба кабеля при креплении его к корпусу оборудования. Также в гермовводах предусмотрен специальный зажим, который фиксирует кабель, предотвращая его вырывание из разъема, что в свою очередь гарантирует работу оборудования без перебоев.

## Комплектация FBA26-16

Кабельный ввод

Контргайка

