



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
– наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

резьба: G 1/4 ; каб. d: 5.3~3мм; приб. отв. d: 13.1 мм; цанга: разборная



Описание FGA13-05G

| Резьба | D | C1 | C2 | A/F | Упаковка |
|--------|-------|------|----|-------|----------|
| G 1/4 | 5.5-3 | 13.1 | 8 | 17/15 | 50 |

| | |
|---------------------------------|--|
| Резьба | Дюймовая |
| Материал | корпус - Nylon PA66 (негорючий UL 94V-2) - уплотнитель - EPDM |
| Диаметр установочного отверстия | 13.1 мм |
| Диаметр кабеля | 5.3-3 мм |
| Цвет | Серый (G) |
| Рабочий диапазон | от -40 до +100° C, кратковременно +110° C |
| Химическая стойкость | стойк к соленой воде, слабым кислотам, спирту, маслам, нефтепродуктам и основным растворителям |

| Маркировка | Резьба | D | C1 | C2 | A/F | Упаковка |
|------------|--------|-------|------|----|-------|----------|
| FGA13-05B | PF 1/4 | 5,3–3 | 13,1 | 9 | 19/19 | 50 |
| FGA13-05G | PF 1/4 | 5,3–3 | 13,1 | 9 | 19/19 | 50 |
| FGA13-08B | PF 1/4 | 8–4,5 | 13,1 | 9 | 19/19 | 50 |
| FGA13-08G | PF 1/4 | 8–4,5 | 13,1 | 9 | 19/19 | 50 |
| FGA17-06B | PF 3/8 | 7–4 | 16,6 | 10 | 22/22 | 50 |
| FGA17-06G | PF 3/8 | 7–4 | 16,6 | 10 | 22/22 | 50 |
| FGA17-10B | PF 3/8 | 10–6 | 16,6 | 10 | 22/22 | 50 |
| FGA17-10G | PF 3/8 | 10–6 | 16,6 | 10 | 22/22 | 50 |
| FGA21-10B | PF 1/2 | 11–6 | 20,9 | 15 | 27/27 | 50 |
| FGA21-10G | PF 1/2 | 11–6 | 20,9 | 15 | 27/27 | 50 |
| FGA21-14B | PF 1/2 | 14–9 | 20,9 | 15 | 27/27 | 50 |
| FGA21-14G | PF 1/2 | 14–9 | 20,9 | 15 | 27/27 | 50 |
| FGA26-16B | PF 3/4 | 16–10 | 26,4 | 12 | 33/33 | 50 |
| FGA26-16G | PF 3/4 | 16–10 | 26,4 | 12 | 33/33 | 50 |
| FGA26-18B | PF 3/4 | 18–13 | 26,4 | 12 | 33/33 | 50 |
| FGA26-18G | PF 3/4 | 18–13 | 26,4 | 12 | 33/33 | 50 |
| FGA33-22B | 1 | 22–15 | 33,2 | 15 | 43/41 | 10 |
| FGA33-22G | 1 | 22–15 | 33,2 | 15 | 43/41 | 10 |
| FGA33-25B | 1 | 25–18 | 33,2 | 15 | 43/41 | 10 |
| FGA33-25G | 1 | 25–18 | 33,2 | 15 | 43/41 | 10 |

Характеристики FGA13-05G

| Резьба | D | C1 | C2 | A/F | Упаковка |
|--------|-------|------|----|-------|----------|
| G 1/4 | 5.3-3 | 13.1 | 8 | 17/15 | 50 |

При применении гермоввода для ввода кабелей решается сразу несколько задач. Кабельный ввод защищает кабель от преждевременного износа и от разрыва, ограничивает радиус изгиба кабеля при креплении его к корпусу оборудования. Также в гермовводах предусмотрен специальный зажим, который фиксирует кабель, предотвращая его вырывание из разъема, что в свою очередь гарантирует работу оборудования без перебоев.

Комплектация FGA13-05G

Кабельный ввод

Контргайка

© 2012-2023, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83