резьба: G 1/2 ; каб. d: 11~6 мм; приб. отв. d: 20.9 мм; цанга: литая

Описание FGA21-10G

Резьба	D	C1	C2	A/F	Упаковка
G 1/2	11-6	20.9	12	27/24	50

Резьба	Дюймовая
Материал	корпус - Nylon PA66 (негорючий UL 94V-2) - уплотнитель - EPDM
Диаметр установочного отверстия	20.9 мм
Диаметр кабеля	11-6 мм
Цвет	Серый (G)
Рабочий диапазон	от -40 до +100° C, кратковременно +110° C
Химическая стойкость	стоек к соленой воде, слабым кислотам, спирту, маслам, нефтепродуктам и основным растворителям

Маркировка	Резьба	D	C1	C2	A/F	Упаковка
FGA13-05B	PF 1/4	5,3–3	13,1	9	19/19	50
FGA13-05G	PF 1/4	5,3–3	13,1	9	19/19	50
FGA13-08B	PF 1/4	8–4,5	13,1	9	19/19	50
FGA13-08G	PF 1/4	8–4,5	13,1	9	19/19	50
FGA17-06B	PF 3/8	7–4	16,6	10	22/22	50
FGA17-06G	PF 3/8	7–4	16,6	10	22/22	50
FGA17-10B	PF 3/8	10–6	16,6	10	22/22	50
FGA17-10G	PF 3/8	10–6	16,6	10	22/22	50
FGA21-10B	PF 1/2	11–6	20,9	15	27/27	50
FGA21-10G	PF 1/2	11–6	20,9	15	27/27	50
FGA21-14B	PF 1/2	14–9	20,9	15	27/27	50
FGA21-14G	PF 1/2	14–9	20,9	15	27/27	50
FGA26-16B	PF 3/4	16–10	26,4	12	33/33	50
FGA26-16G	PF 3/4	16–10	26,4	12	33/33	50
FGA26-18B	PF 3/4	18–13	26,4	12	33/33	50
FGA26-18G	PF 3/4	18–13	26,4	12	33/33	50
FGA33-22B	1	22–15	33,2	15	43/41	10
FGA33-22G	1	22–15	33,2	15	43/41	10
FGA33-25B	1	25–18	33,2	15	43/41	10
FGA33-25G	1	25–18	33,2	15	43/41	10

Характеристики FGA21-10G

Резьба	D	C1	C2	A/F	Упаковка
G 1/2	11-6	20.9	12	27/24	50

При применении гермоввода для ввода кабелей решается сразу несколько задач. Кабельный ввод защищает кабель от преждевременного износа и от разрыва, ограничивает радиус изгиба кабеля при креплении его к корпусу оборудования. Также в гермовводах предусмотрен специальный зажим, который фиксирует кабель, предотвращая его вырывание из разъема, что в свою очередь гарантирует работу оборудования без перебоев.

Комплектация FGA21-10G

Кабельный ввод

Контргайка

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83