# резьба: M16 x 1.5 x 8.; каб. d: 7.5~4 мм; приб. отв. d: 16 мм; цанга: разъемная, материал никелированная латунь

**194** с НДС

**Доставка** в кратчайшие сроки по Москве Бесплатно

по России от 500

## Описание M16S-8

| Резьба | D | C1 | C2 | A/F | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|
| M16x1,5 | 7.5-4 | 16 | | | |

| | |
|---|---|
| **Резьба** | метрическая |
| **Материал** | корпус - никелированная латунь - уплотнитель - EPDM |
| **Диаметр установочного отверстия** | 16 мм |
| **Диаметр кабеля** | 7-4 мм |
| **Цвет** | Латунь никелерованная |
| **Рабочий диапазон** | от -40 до +100° C, кратковременно +110° C |
| **Химическая стойкость** | стоек к соленой воде, слабым кислотам, спирту, маслам, нефтепродуктам и основным растворителям |

## Характеристики M16S-8

| Резьба | D | C1 | C2 | A/F | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|
| M16x1,5 | 7-4 | 16 | | | |

При применении гермоввода для ввода кабелей решается сразу несколько задач. Кабельный ввод защищает кабель от преждевременного износа и от разрыва, ограничивает радиус изгиба кабеля при креплении его к корпусу оборудования. Также в гермовводах предусмотрен специальный зажим, который фиксирует кабель, предотвращая его вырывание из разъема, что в свою очередь гарантирует работу оборудования без перебоев.

## Комплектация M16S-8

Кабельный ввод

Контргайка