



резьба: M16 x 1.5 x 8.; каб. d: 5.5~3 мм; приб. отв. d: 16 мм; цанга: разъемная, материал никелированная латунь



194 с НДС

- ✓ Доставка в кратчайшие сроки по Москве Бесплатно
- по России от 500



Описание M16SL-5.5

Резьба	D	C1	C2	A/F	Упаковка
M16x1,5	5.5-3	16	15		

Резьба	метрическая
Материал	корпус - никелированная латунь - уплотнитель - EPDM
Диаметр установочного отверстия	16 мм
Диаметр кабеля	5.5-3 мм
Цвет	Латунь никелированная
Рабочий диапазон	от -40 до +100° C, кратковременно +110° C
Химическая стойкость	стойек к соленой воде, слабым кислотам, спирту, маслам, нефтепродуктам и основным растворителям

Характеристики M16SL-5.5

Резьба	D	C1	C2	A/F	Упаковка
M16x1,5	5.5-3	16			

При применении гермоввода для ввода кабелей решается сразу несколько задач. Кабельный ввод защищает кабель от преждевременного износа и от разрыва, ограничивает радиус изгиба кабеля при креплении его к корпусу оборудования. Также в гермовводах предусмотрен специальный зажим, который фиксирует кабель, предотвращая его вырывание из разъема, что в свою очередь гарантирует работу оборудования без перебоев.

Комплектация M16SL-5.5

Кабельный ввод

Контргайка