



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

резьба: М8 х 1.5.; каб. d: 5/5~3 мм; приб. отв. d: 8 мм; цанга: разъемная, материал никелированная латунь



Описание М8-5

| Резьба | D | C1 | C2 | A/F | Упаковка |
|--------|-------|----|----|-----|----------|
| M8x1,5 | 5.5-3 | 8 | 8 | | 10 |

| | |
|---------------------------------|--|
| Резьба | метрическая |
| Материал | корпус - никелированная латунь - уплотнитель - EPDM |
| Диаметр установочного отверстия | 8 мм |
| Диаметр кабеля | 5.5-3 мм |
| Цвет | Латунь никелированная |
| Рабочий диапазон | от -40 до +100° С, кратковременно +110° С |
| Химическая стойкость | стойк к соленой воде, слабым кислотам, спирту, маслам, нефтепродуктам и основным растворителям |

Характеристики М8-5

| Резьба | D | C1 | C2 | A/F | Упаковка |
|---------|-------|----|----|-------|----------|
| M12x1,5 | 5.5-3 | 12 | 8 | 18/18 | 10 |

При применении гермоввода для ввода кабелей решается сразу несколько задач. Кабельный ввод защищает кабель от преждевременного износа и от разрыва, ограничивает радиус изгиба кабеля при креплении его к корпусу оборудования. Также в гермовводах предусмотрен специальный зажим, который фиксирует кабель, предотвращая его вырывание из разъема, что в свою очередь гарантирует работу оборудования без перебоев.

Комплектация М8-5

Кабельный ввод

Контргайка

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83