



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

**резьба: М63 х 1.5 х 15.; каб. d: 50~40 мм; приб. отв. d:63 мм; цанга:
разъемная, материал никелированная латунь**



Описание МВА63-49

Резьба	D	C1	C2	A/F	Упаковка
М63х1,5	50-40	63	15	73/73	2

Резьба	метрическая
Материал	корпус - никелированная латунь - уплотнитель - EPDM
Диаметр установочного отверстия	63 мм
Диаметр кабеля	50-40 мм
Цвет	Латунь никелированная
Рабочий диапазон	от -40 до +100° С, кратковременно +110° С
Химическая стойкость	стойек к соленой воде, слабым кислотам, спирту, маслам, нефтепродуктам и основным растворителям

Характеристики МВА63-49

Резьба	D	C1	C2	A/F	Упаковка
М63х1,5	50-40	63	15	73/73	2

При применении гермоввода для ввода кабелей решается сразу несколько задач. Кабельный ввод защищает кабель от преждевременного износа и от разрыва, ограничивает радиус изгиба кабеля при креплении его к корпусу оборудования. Также в гермовводах предусмотрен специальный зажим, который фиксирует кабель, предотвращая его вырывание из разъема, что в свою очередь гарантирует работу оборудования без перебоев.

Комплектация МВА63-49

Кабельный ввод	1 шт
уплотнитель	1 шт
контргайка	1 шт