



**резьба: M25 x 1.5 x 10; каб. d: 16~10 мм; приб. отв. d: 25 мм; цанга:
разъемная, резьба 10 мм**



205 с НДС

✓ **Доставка** в кратчайшие сроки
по Москве Бесплатно

по России от 500



Описание MG25AS-14G

Резьба	D	C1	C2	A/F	Упаковка
M25x1,5	14-9	25	10	33/27	50

Резьба	метрическая
Материал	корпус - Nylon PA66 (негорючий UL 94V-2) - уплотнитель - EPDM
Диаметр установочного отверстия	25 мм
Диаметр кабеля	14-9 мм
Цвет	серый (G)
Рабочий диапазон	от -40 до +100° C, кратковременно +110° C
Химическая стойкость	стойк к соленой воде, слабым кислотам, спирту, маслам, нефтепродуктам и основным растворителям

Характеристики MG25AS-14G

Резьба	D	C1	C2	A/F	Упаковка
M25x1,5	14-9	25	10	33/27	50

При применении гермоввода для ввода кабелей решается сразу несколько задач. Кабельный ввод защищает кабель от преждевременного износа и от разрыва, ограничивает радиус изгиба кабеля при креплении его к корпусу оборудования. Также в гермовводах предусмотрен специальный зажим, который фиксирует кабель, предотвращая его вырывание из разъема, что в свою очередь гарантирует работу оборудования без перебоев.

Комплектация MG25AS-14G

Кабельный ввод

Контргайка