



## резьба: М90 х 2 х 25; каб. d: 68–58 мм; приб. отв. d: 90 мм; цанга: разъемная



**2 319** с НДС

✓ **Доставка** в кратчайшие сроки по Москве Бесплатно

по России от 500



### Описание MG90A-68B

Резьба	D	C1	C2	A/F	Упаковка
М90х2	68–58	90	25	110/110	10

<b>Резьба</b>	метрическая
<b>Материал</b>	корпус - Nylon PA66 (негорючий UL 94V-2) - уплотнитель - EPDM
<b>Диаметр установочного отверстия</b>	90 мм
<b>Диаметр кабеля</b>	68-58 мм
<b>Цвет</b>	Черный (B)
<b>Рабочий диапазон</b>	от -40 до +100° C, кратковременно +110° C
<b>Химическая стойкость</b>	стойк к соленой воде, слабым кислотам, спирту, маслам, нефтепродуктам и основным растворителям

### Характеристики MG90A-68B

Резьба	D	C1	C2	A/F	Упаковка
М90х2	68-58	90	25	110/110	10

При применении гермоввода для ввода кабелей решается сразу несколько задач. Кабельный ввод защищает кабель от преждевременного износа и от разрыва, ограничивает радиус изгиба кабеля при креплении его к корпусу оборудования. Также в гермовводах предусмотрен специальный зажим, который фиксирует кабель, предотвращая его вырывание из разъема, что в свою очередь гарантирует работу оборудования без перебоев.

### Комплектация MG90A-68B

Кабельный ввод

Контргайка