



резьба: M12 x 1.5 x 8.5; каб. d: 5.5~3 мм; приб. отв. d: 12 мм; цанга: разборная



66 с НДС

✓ Доставка в
по Москве Б
по России от



Описание MG12A-05G

Резьба	D	C1	C2	A/F	Упаковка
M12x1,5	5.5-3	12	8.5	18/19	50

Резьба	метрическая
Материал	корпус - Nylon PA66 (негорючий UL 94V-2) - уплотнитель - EPDM
Диаметр установочного отверстия	12 мм
Диаметр кабеля	5.5-3 мм
Цвет	серый (G)
Рабочий диапазон	от -40 до +100° C, кратковременно +110° C
Химическая стойкость	стойк к соленой воде, слабым кислотам, спирту, маслам, нефтепродуктам и основным растворителям

Маркировка	Резьба	D	C1	C2	A/F
MG12A-05B	M12x1,5	5,3-3	12	9	18/19
MG12A-05G	M12x1,5	5,3-3	12	9	18/19
MG12A-08B	M12x1,5	8-4,5	12	9	18/19
MG12A-08G	M12x1,5	8-4,5	12	9	18/19
MG16A-06B	M16x1,5	7-4	16	15	22/22
MG16A-06B-ST	M16x1,5	7-4	16	10	22/22
MG16A-06G	M16x1,5	7-4	16	15	22/22
MG16A-06G-ST	M16x1,5	7-4	16	10	22/22
MG16A-10B	M16x1,5	10-6	16	15	22/22
MG16A-10B-ST	M16x1,5	10-6	16	10	22/22
MG16A-10G	M16x1,5	10-6	16	15	22/22
MG16A-10G-ST	M16x1,5	10-6	16	10	22/22
MG16AS-05B	M16x1,5	5,3-3	16	10	22/19
MG16AS-05G	M16x1,5	5,3-3	16	10	22/19
MG16AS-08B	M16x1,5	8-4,5	16	10	22/19
MG16AS-08G	M16x1,5	8-4,5	16	10	22/19
MG20A-10B	M20x1,5	11-6	20	15	27/27
MG20A-10B-ST	M20x1,5	11-6	20	10	27/27
MG20A-10G	M20x1,5	11-6	20	15	27/27
MG20A-10G-ST	M20x1,5	11-6	20	10	27/27
MG20A-14B	M20x1,5	14-9	20	15	27/27
MG20A-14B-ST	M20x1,5	14-9	20	10	27/27
MG20A-14G	M20x1,5	14-9	20	15	27/27
MG20A-14G-ST	M20x1,5	14-9	20	10	27/27
MG20AM-08B	M20x1,5	8,8-5	20	15	24/24
MG20AM-08G	M20x1,5	8,8-5	20	15	24/24
MG20AM-11B	M20x1,5	12-7	20	15	24/24
MG20AM-11G	M20x1,5	12-7	20	15	24/24
MG25A-16B	M25x1,5	16-10	25	15	33/33
MG25A-16B-ST	M25x1,5	16-10	25	10	33/33
MG25A-16G	M25x1,5	16-10	25	15	33/33

MG25A-16G-ST	M25x1,5	16-10	25	10	33/33
MG25A-18B	M25x1,5	18-13	25	15	33/33
MG25A-18B-ST	M25x1,5	18-13	25	10	33/33
MG25A-18G	M25x1,5	18-13	25	15	33/33
MG25A-18G-ST	M25x1,5	18-13	25	10	33/33
MG25AS-10B	M25x1,5	11-6	25	10	33/27
MG25AS-10G	M25x1,5	11-6	25	10	33/27
MG25AS-14B	M25x1,5	14-9	25	10	33/27
MG25AS-14G	M25x1,5	14-9	25	10	33/27
MG32A-22B	M32x1,5	22-15	32	15	41/41
MG32A-22G	M32x1,5	22-15	32	15	41/41
MG32A-25B	M32x1,5	25-18	32	15	41/41
MG32A-25G	M32x1,5	25-18	32	15	41/41
MG40A-25B	M40x1,5	25-20	40	20	50/50
MG40A-25G	M40x1,5	25-20	40	20	50/50
MG40A-30B	M40x1,5	30-24	40	20	50/50
MG40A-30G	M40x1,5	30-24	40	20	50/50
MG50A-32B	M50x1,5	32-26	50	22	62/62
MG50A-32G	M50x1,5	32-26	50	22	62/62
MG50A-39B	M50x1,5	41-31	50	22	62/62
MG50A-39G	M50x1,5	41-31	50	22	62/62
MG63A-46B	M63x1,5	46-40	63	25	75/75
MG63A-46G	M63x1,5	46-40	63	25	75/75
MG63A-49B	M63x1,5	51-44	63	25	75/75
MG63A-49G	M63x1,5	51-44	63	25	75/75
MG75A-56B	M75x2	60-50	75	25	92/92
MG75A-56G	M75x2	60-50	75	25	92/92
MG75A-66B	M75x2	66-56	75	25	92/92
MG75A-66G	M75x2	66-56	75	25	92/92
MG90A-68B	M90x2	68-58	90	25	110/110
MG90A-68G	M90x2	68-58	90	25	110/110
MG90A-77B	M90x2	77-66	90	25	110/110
MG90A-77G	M90x2	77-66	90	25	110/110

Характеристики MG12A-05G

Резьба	D	C1	C2	A/F	Упаковка
M12x1,5	5.5-3	12	8.5	18/19	50

При применении гермоввода для ввода кабелей решается сразу несколько задач. Кабельный ввод защищает кабель от преждевременного износа и от разрыва, ограничивает изгиб кабеля при креплении его к корпусу оборудования. Также в гермовводах предусмотрен специальный зажим, который фиксирует кабель, предотвращая его вырывание, что в свою очередь гарантирует работу оборудования без перебоев.

Комплектация MG12A-05G

Кабельный ввод

Контргайка

© 2012-2023, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU