



## резьба: M16 x 1.5 x 15; каб. d: 10~6 мм; приб. отв. d: 16 мм; цанга: литая



**93** с НДС

✓ **Доставка** в кратчайшие сроки  
по Москве Бесплатно

по России от 500



### Описание MGB16-10B

Резьба	D	C1	C2	A/F	Упаковка
M16x1,5	10-6	16	15	22/22	50

<b>Резьба</b>	метрическая
<b>Материал</b>	корпус - Nylon PA66 (негорючий UL 94V-2) - уплотнитель - EPDM
<b>Диаметр установочного отверстия</b>	16 мм
<b>Диаметр кабеля</b>	10-6 мм
<b>Цвет</b>	Черный (B)
<b>Рабочий диапазон</b>	от -40 до +100° C, кратковременно +110° C
<b>Химическая стойкость</b>	стойк к соленой воде, слабым кислотам, спирту, маслам, нефтепродуктам и основным растворителям

### Характеристики MGB16-10B

Резьба	D	C1	C2	A/F	Упаковка
M16x1,5	10-6	16	15	22/22	50

При применении гермоввода для ввода кабелей решается сразу несколько задач. Кабельный ввод защищает кабель от преждевременного износа и от разрыва, ограничивает радиус изгиба кабеля при креплении его к корпусу оборудования. Также в гермовводах предусмотрен специальный зажим, который фиксирует кабель, предотвращая его вырывание из разъема, что в свою очередь гарантирует работу оборудования без перебоев.

### Комплектация MGB16-10B

Кабельный ввод

Контргайка