



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

**резьба: M20 x 1.5 x 9.5.; каб. d: 11~7 мм; приб. отв. d: 20 мм; цанга:  
разъемная, материал нержавеющей сталь**



## Описание MSA20-10

Резьба	D	C1	C2	A/F	Упаковка
M20x1,5	11-7	20	9,5	25/25	10

Резьба	метрическая
Материал	корпус - нержавеющая сталь - уплотнитель - EPDM
Диаметр установочного отверстия	20 мм
Диаметр кабеля	11-7 мм
Цвет	нержавеющая сталь
Рабочий диапазон	от -40 до +100° С, кратковременно +110° С
Химическая стойкость	стойк к соленой воде, слабым кислотам, спирту, маслам, нефтепродуктам и основным растворителям

Маркировка	Резьба	Диам. кабеля	C1	C2	Шестигр. A/F	Упаковка
MSA12-05	M12x1,5	5,3-3	12	8	17/17	10
MSA12-08	M12x1,5	8-4,5	12	8	17/17	10
MSA16-06	M16x1,5	7-4	16	9	22/22	10
MSA16-10	M16x1,5	10-6	16	9	22/22	10
MSA20-10	M20x1,5	11-6	20	9,5	26/26	10
MSA20-13	M20x1,5	14-9	20	9,5	26/26	10
MSA25-16	M25x1,5	16-10	25	12	32/32	10
MSA25-18	M25x1,5	18-13	25	12	32/32	10
MSA32-22	M32x1,5	22-15	32	12,5	41/41	10
MSA32-25	M32x1,5	25-18	32	12,5	41/41	10
MSA40-25	M40x1,5	25-20	40	15	50/50	5
MSA40-30	M40x1,5	30-24	40	15	50/50	5
MSA50-32	M50x1,5	32-26	50	15	60/60	2
MSA50-39	M50x1,5	40-30	50	15	60/60	2

## Характеристики MSA20-10

Резьба	D	C1	C2	A/F	Упаковка
M20x1,5	11-7	20	9,5	25/25	10

При применении гермоввода для ввода кабелей решается сразу несколько задач. Кабельный ввод защищает кабель от преждевременного износа и от разрыва, ограничивает радиус изгиба кабеля при креплении его к корпусу оборудования. Также в гермовводах предусмотрен специальный зажим, который фиксирует кабель, предотвращая его вырывание из разъема, что в свою очередь гарантирует работу оборудования без перебоев.

## Комплектация MSA20-10

Кабельный ввод

Контргайка

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**