



резьба: M16 x 1.5 x 10; d гофры: 18.3 мм; приб. отв. d:16 мм: труба 3/8



98 с НДС

- ✓ **Доставка** в кратчайшие сроки по Москве Бесплатно
- по России от 500



### Описание N-MGW16-18B-ST

Резьба	D гофры	C1	C2	Труба	Упаковка
M16x1,5	18.3	16	10	3/8	50

<b>Резьба</b>	метрическая
<b>Материал</b>	корпус - Nylon PA66 (негорючий UL 94V-2) - уплотнитель - EPDM
<b>Диаметр установочного отверстия</b>	16 мм
<b>Диаметр гофры</b>	18.3 мм
<b>Труба</b>	3/8
<b>Цвет</b>	Черный (B)
<b>Рабочий диапазон</b>	от -40 до +100° C, кратковременно +110° C
<b>Химическая стойкость</b>	стойк к соленой воде, слабым кислотам, спирту, маслам, нефтепродуктам и основным растворителям

### Характеристики N-MGW16-18B-ST

Резьба	D гофры	C1	C2	Труба	Упаковка
M16x1,5	18.3	16	10	3/8	50

Водонепроницаемые фитинги для пластиковых гофрированных труб

### Комплектация N-MGW16-18B-ST

Кабельный ввод

Контргайка