



резьба: M20 x 1.5 x 15; d гофры: 16 мм; приб. отв. d:20 мм: труба 3/8



ПРИБОР НА ФОТОСЕССИИ

НОВОЕ ФОТО
СКОРО ПОЯВИТСЯ

125 с НДС

- ✓ **Доставка** в кратчайшие сроки по Москве Бесплатно
- по России от 500

Описание N-MGW20-15B

Резьба	D гофры	C1	C2	Труба	Упаковка
M20x1,5	16	20	15	3/8	50

Резьба	метрическая
Материал	корпус - Nylon PA66 (негорючий UL 94V-2) - уплотнитель - EPDM
Диаметр установочного отверстия	20 мм
Диаметр гофры	16 мм
Труба	3/8
Цвет	Черный (B)
Рабочий диапазон	от -40 до +100° C, кратковременно +110° C
Химическая стойкость	стойк к соленой воде, слабым кислотам, спирту, маслам, нефтепродуктам и основным растворителям

Характеристики N-MGW20-15B

Резьба	D гофры	C1	C2	Труба	Упаковка
M20x1,5	16	20	15	3/8	50

Водонепроницаемые фитинги для пластиковых гофрированных труб

Комплектация N-MGW20-15B

Кабельный ввод

Контргайка