



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

резьба: PG21 x 12.5; каб. d: 18-13 мм; приб. отв. d: 28.3 мм; цанга: литая

Артикул: PGB21-18B



Описание PGB21-18B

Резьба	D	C1	C2	A/F	Упаковка
PG21	18-13	28.3	12.5	36/33	50

Резьба	Дюймовая
Материал	корпус - Nylon PA66 (негорючий UL 94V-2) - уплотнитель - EPDM
Диаметр установочного отверстия	28.3 мм
Диаметр кабеля	18-13 мм
Цвет	Черный (B)
Рабочий диапазон	от -40 до +100° C, кратковременно +110° C
Химическая стойкость	стойко к соленой воде, слабым кислотам, спирту, маслам, нефтепродуктам и основным растворителям

Маркировка	Резьба	Диам. кабеля	C1	C2	Шестигр. A/F	Упаковка
PGB7-05B	PG 7	5,5–3	12,5	8	17/19	50
PGB7-05G	PG 7	5,5–3	12,5	8	17/19	50
PGB7-07B	PG 7	8–4	12,5	8	17/19	50
PGB7-07G	PG 7	8–4	12,5	8	17/19	50
PGB9-05B	PG 9	5,5–3	15,2	8,2	22/19	50
PGB9-05G	PG 9	5,5–3	15,2	8,2	22/19	50
PGB9-09B	PG 9	8–4	15,2	8,2	22/19	50
PGB9-09G	PG 9	8–4	15,2	8,2	22/19	50
PGB11-07B	PG 11	7–3	18,6	10	24/22	50
PGB11-07G	PG 11	7–3	18,6	10	24/22	50
PGB11-10B	PG 11	10–6	18,6	10	24/22	50
PGB11-10G	PG 11	10–6	18,6	10	24/22	50
PGB13.5-08B	PG 13,5	9–5	20,4	10	27/24	50
PGB13.5-08G	PG 13,5	9–5	20,4	10	27/24	50
PGB13.5-12B	PG 13,5	12,5–6	20,4	10	27/24	50
PGB13.5-12G	PG 13,5	12,5–6	20,4	10	27/24	50
PGB16-10B	PG 16	11–5	22,5	10,8	30/27	50
PGB16-10G	PG 16	11–5	22,5	10,8	30/27	50
PGB16-14B	PG 16	14–8,5	22,5	10,8	30/27	50
PGB16-14G	PG 16	14–8,5	22,5	10,8	30/27	50
PGB21-16B	PG 21	13–7	28,3	12	36/33	50
PGB21-16G	PG 21	13–7	28,3	12	36/33	50
PGB21-18B	PG 21	18–12,5	28,3	12	36/33	50
PGB21-18G	PG 21	18–12,5	28,3	12	36/33	50
PGB29-22B	PG 29	17,5–13	37	12	46/41	10
PGB29-22G	PG 29	17,5–13	37	12	46/41	10

Маркировка	Резьба	Диам. кабеля	C1	C2	Шестигр. A/F	Упаковка
PGB29-25B	PG 29	25–17	37	12	46/41	10
PGB29-25G	PG 29	25–17	37	12	46/41	10
PGB36-25B	PG 36	25,5–17	47	15	57/52	10
PGB36-25G	PG 36	25,5-17	47	15	57/52	10
PGB36-30B	PG 36	32–24	47	15	57/52	10
PGB36-30G	PG 36	32–24	47	15	57/52	10

Характеристики PGB21-18В

Резьба	D	C1	C2	A/F	Упаковка
PG21	18-13	28.3	12.5	36/33	50

При применении гермоввода для ввода кабелей решается сразу несколько задач. Кабельный ввод защищает кабель от преждевременного износа и от разрыва, ограничивает радиус изгиба кабеля при креплении его к корпусу оборудования. Также в гермовводах предусмотрен специальный зажим, который фиксирует кабель, предотвращая его вырывание из разъема, что в свою очередь гарантирует работу оборудования без перебоев.

Комплектация PGB21-18В

- Кабельный ввод
- Контргайка