



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)

## SPR-079-B



### Описание SPR-079-B

A	B	B1	C	Упаковка
11	7.9	8.7	18	100

<b>Материал</b>	EPDM
<b>Цвет</b>	Черный
<b>Рабочий диапазон</b>	от -40 до +100° C, кратковременно +110° C
<b>Химическая стойкость</b>	Стойк к соленой воде, слабым кислотам, спирту, маслам, нефтепродуктам и основным растворителям

### Характеристики SPR-079-B

Резьба	D	C1	C2	Упаковка
11	7.9	8.7	18	100

Применение: Для герметизации кабельных вводов и уплотнений кабельных вводов с несколькими отверстиями от пыли и водонепроницаемости.

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**