



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

AG
Ис
ис
при
поп

Ко
ка

Ча
ДС



ОСОБЕННОСТИ УНИВЕРСАЛЬНОГО DDS-ГЕНЕРАТОРА СИГНАЛОВ AG1011:

- Формирование сигнала методом прямого синтеза (DDS);
- Максимальная частота выходного сигнала: 10 МГц, разрешение 1 мГц;
- Разрешение по вертикали 14 бит, частота дискретизации 125 Мвыборок/с;
- Различные формы сигнала, включая синус, меандр, пилообразный, импульсный, шумовой, кардинальный синус, возрастание и убывание по экспоненциальному закону, постоянный ток, 32-канальный цифровой сигнал;
- Сигналы произвольной формы (1 мГц - 5 МГц);
- Длина памяти формы сигнала 8К точек;
- Вход внешнего опорного генератора;
- Цветной 10 см TFT LCD дисплей (480х320);
- Многоязычное меню дисплея, включая русский;
- Интерфейсы: USB Host/Device.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УНИВЕРСАЛЬНОГО DDS-ГЕНЕРАТОРА СИГНАЛОВ AG1011:

Параметр	Значение
Максимальная частота выходного сигнала	10 МГц, разрешение 1 мГц
Формы сигнала	синус, меандр, пилообразный, импульсный, шумовой, кардинальный синус, возрастание и убывание по экспоненциальному закону, постоянный ток, 32-канальный цифровой сигнал
Частота дискретизации	125 МВыб/с
Разрешение по вертикали	14 бит
Количество каналов	1
Максимальная глубина памяти	8К
Дисплей	цветной 10 см TFT LCD (480х320)
Интерфейсы	USB-Host, USB-Device
Габариты	235х110х295 мм
Вес	3 кг

Комплектация AG1011

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ AG1011

№	Наименование	Количество
1	Универсальный DDS-генератор сигналов AG1011	1