



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

50+7 (495) 258-80-83

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: АК ИП-1107А-80-50



На

То

Мо

На

То

Мо

Вт

Ко

ка

Ко

ка

Ре

на

Ди

уп

По

ПК

НАЗНАЧЕНИЕ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА АК ИП-1107А (80-50):

АК ИП-1107А (80-50) - высокопроизводительный программируемый импульсный источник питания постоянного тока.

АК ИП-1107А (80-50) являются быстродействующими, инновационными источниками электрической мощности, которые предназначены для выдачи прецизионного тока/напряжения. Их отличает от конкурентов высокое разрешение (1 мВ / 1 мА, ЦАП - 14 разрядов), малый уровень шума и пульсаций (5 мВсз в полосе до 10 МГц; опция до ~1 мВсз). Выходной ток прямого и обратной направленности может быть опционально увеличен в 1,5-3 раза относительно номинального значения, что востребовано в широком перечне измерительных и тестовых приложений.

ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА АК ИП-1107А (80-50):

- Безупречное качество сборки, высокая производительность.
- Стабильная и надежная работа в максимально нагруженных режимах.
- Малое время нарастания / спада выходного сигнала (до 2 В/мкс!).
- Возможность работы в режимах CV, CC, CP, функция активной коррекции коэф. мощности (Active PFC).
- Функция Autoranging (прирост рабочей области вольтамперных характеристик и добавление номиналов регулирования выходного напряжения/тока за счет фиксированной мощности Р_{вых}).
- Возможность не только выдачи тока, но и внутреннего поглощения мощности (режим нагрузки 1000... 1600 Вт - в зав. от серии).
- Установка, поддержание и измерение значений напряжения, тока и мощности с высокой точностью (4 разряда).
- Компенсация падения напряжения 1 В (4-х пр. схема при питании удаленной нагрузки), опционально – до 3 В.
- Высокие показатели ЭМС и малые значения кондуктивных помех.
- Управляющий аналоговый вход.
- Интерфейсы RS 232, USB, GPIB (в зав. от серии).

Характеристики АК ИП-1107А-80-50

Максимальное напряжение 1 канал	80 В
Максимальный ток 1 канал	50 А
Максимальная мощность	1 500 Вт
Тип преобразования	Импульсный
Возможность программирования	Да
ДУ (интерфейс)	Аналоговый, Опция - RS-232, Опция - GPIB
19" форм фактор	да
Особенности	Дискретность установки до 20 мВ/ 10 мА. Нелинейная ВАХ. Возможность формирования произвольного выходного сигнала (опция). Подключение удаленной нагрузки по 4-х проводной схеме. Возможность параллельного объединения до 4-х источников для увеличения мощности.

Комплектация АКИП-1107А-80-50

№	Наименование	Количество
1.	Источник-усилитель напряжения и тока АКИП	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83