



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: АК ИП-1110



Напряжение _____

Ток _____

Мощность _____

Напряжение _____

Ток, А _____

Мощность, Вт _____

Количество каналов _____

Количество регулир каналов _____

Количество частичн каналов _____

Частично регулируе В _____

Частично регулируе А _____

Режим стабилизаци напряжения _____

Подключение к ПК _____

ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ АК ИП-1110:

- Трехканальный линейный источник питания: 2 канала 32 В / 3 А / 96 Вт, 1 канал 15 В / 5 А / 30 Вт;
- Дискретность установки 1 мВ, 0,1 мА;
- ЦАП 16 бит;
- Высокая стабильность и малый уровень пульсаций;
- Режимы стабилизации тока и напряжения;
- Защита по перегрузке тока и напряжения;
- Параллельное и последовательное включение каналов;
- Таймер отключения (4 - 65000 мс, 1 сек – 100 часов), 100 ячеек памяти;
- Интерфейс RS-232, USB (опция GPIB, LAN).

Характеристики АК ИП-1110

Параметр	Значения
Стабилизация напряжения (C.V.)	
Нестабильность	≤ 3 мВ при изменении тока нагрузки, $\leq 0,01\% + 2$ мВ при изменении напряжения питания
Уровень пульсаций	$\leq 0,7$ мВср.кв./7 мВпик. в диапазоне 20 Гц ... 20 МГц
Время установления	≤ 50 мкс
Стабилизация тока (C.C.)	
Нестабильность	$\leq 0,01\% + 300$ мкА при изменении напряжения питания и напряжения нагрузки
Уровень пульсаций	≤ 1 мАср.кв. (20 Гц ... 20 МГц)
Установка выходных параметров	
Выходное напряжение	Канал 1, 2: 0 ... 32 В Канал 3: 0 ... 15 В
Выходной ток	Канал 1, 2: 0 ... 3 А Канал 3: 0 ... 5 А
Выходной мощность	Канал 1, 2: 96 Вт Канал 3: 30 Вт
Дискретность установки	1 мВ; 0,1 мА
Погрешность установки напряжения	0,01% + 5 мВ
Погрешность установки тока	0,01% + 5 мА

Время установления переходных процессов	50 мкс
Время программирования	3 мс
Общие данные	
Тип индикатора	Цифровой, ЖКИ (4 строки по 20 символов)
Напряжение питания	220 В / 240 В ±10%, 50 / 60 Гц
Габаритные размеры	216 х 135 х 432 мм
Масса	6,5 кг

Комплектация АКИП-1110

№	Наименование	Количество
1.	Источник питания АКИП-1110	1
2.	Шнур питания	1
3.	Инструкция по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83