



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83  
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
+7 (800) 300-1037  
**ия АКИП-1143А-300-10**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)



Ма  
мо  
  
Ма  
ка  
  
Ма  
ка  
  
Ти  
пр  
  
По  
ПК

Описание Источник питания АКИП-1143А-300-10

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Максимальное напряжение 1 канал | 300 В                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Максимальный ток 1 канал        | 10 А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Максимальная мощность           | 850 Вт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Тип преобразования              | импульсный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Возможность программирования    | Да                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ДУ (интерфейс)                  | RS-232, USB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 19" форм фактор                 | Да                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Особенности                     | Дискретность установки 100 мВ/ 10 мА. Нелинейная ВАХ. Подключение удаленной нагрузки по 4-х проводной схеме. Функция таймера. Уровень пульсаций ≤250 мВпик-пик, ≤40 мАска. Создание и воспроизведение вых. последовательностей без ПК (150 шагов / 0,1...9999 с). Память состояний настроек - 8 групп по 9 ячеек (72 профиля). Высокий КПД, высокая стабильность, малый дрейф. Интеллектуальное управление вентилятором охлаждения. Форм-фактор корпуса 2UH (1/2 стойки 19"). Силовые клеммы на передней панели гнезда 4мм/ мама (под коннектор «банан»). Опция IT-151 (панель для монтажа в 19" стойку). Возможность установки опции GPIB уточняется с поставщиком при заказе |

Характеристики Источник питания АКИП-1143А-300-10

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Источник питания АКИП-1143А-300-10 | 1 шт. |
| Шнур питания                       | 1 шт. |
| Кабель USB                         | 1 шт. |
| Инструкция по эксплуатации на CD   | 1 шт. |

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83