Артикул: АКИП-1143-600-5

На
Тон
Мо
На
Тон
Мо
Вт
Ко
кан
Ко
кан
Ре
нап
За
КЗ
Ди
упр
По
ПК

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММИРУЕМЫХ ИМПУЛЬСНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА СЕРИЙ АКИП-1143-32-110, АКИП- 1143-80-40, АКИП-1143-150-20, АКИП-1143-300-10, АКИП-1143-600-5:

- Один канал: выходное напряжение до 600 В, выходной ток до 110 А, макс. мощность до 850 Вт
- Режим стабилизации тока (CC) и напряжения (CV)
- Защита от перенапряжения, перегрузки по току и от перегрева
- Высокое разрешение 10 мВ/ 10 мА
- Одновременная индикация режимов работы и выходных параметров
- Подключение удаленной нагрузки по 4-х проводной схеме
- Функция таймера (0,1…99999,9 с)
- Встроенные интерфейсы ДУ: RS-232, GPIB, USB
- Создание и воспроизведение тестовых последовательностей без использования ПК
- Вакуумно-флуоресцентный индикатор тока и напряжения
- Высокий КПД, высокая стабильность, малый дрейф
- Интеллектуальное управление вентилятором охлаждения, режим энергосбережения
- Исполнение корпуса 2UH (1/2 стойки 19″)

Характеристики АКИП-1143-600-5

Максимальное напряжение 1 канал	600 В
Максимальный ток 1 канал	5 А
Максимальная мощность	850 Вт
Тип преобразования	Импульсный
Возможность программирования	Да
ДУ (интерфейс)	RS-232, USB, опция - GPIB
19” форм фактор	да
Особенности	Дискретность установки 10 мВ/ 10 мА. Нелинейная ВАХ. Подключение удаленной нагрузки по 4-х проводной схеме. Функция таймера.

Комплектация АКИП-1143-600-5

№	Наименование	Количество
1.	Источник питания АКИП-1143-600-5	1
2.	Шнур питания+	1

№	Наименование	Количество
3.	Инструкция по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83