



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
+7 (800) 350-0-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание АКІП-1143А-80-40

Характеристики АКІП-1143А-80-40

Максимальное напряжение 1 канал	80 В
Максимальный ток 1 канал	40 А
Максимальная мощность	850 Вт
Тип преобразования	импульсный
Возможность программирования	Да
ДУ (интерфейс)	RS-232, USB
19" форм фактор	Да
Особенности	Дискретность установки 10 мВ/ 10 мА. Нелинейная ВАХ. Подключение удаленной нагрузки по 4-х проводной схеме. Функция таймера. Уровень пульсаций ?100 мВпик-пик, ?50 мАска. Создание и воспроизведение вых. последовательностей без ПК (150 шагов / 0,1...9999 с). Память состояний настроек - 8 групп по 9 ячеек (72 профиля). Высокий КПД, высокая стабильность, малый дрейф. Интеллектуальное управление вентилятором охлаждения. Форм-фактор корпуса 2UH (1/2 стойки 19?). Силовые клеммы на передней панели типа «зажим под винт». Опция IT-151 (панель для монтажа в 19" стойку). Возможность установки опции GPIB уточняется с поставщиком при заказе

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83