



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: АК ИП-1145/3



На

То

Мо

На

То

Мо
Вт

Ко
ка

Ко
ка

Фи
ка

Ре
на

За
КЗ

Ди
уп

По
ПК

ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММИРУЕМОГО ИМПУЛЬСНОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ АК ИП-1145/3:

- Один канал: выходное напряжение до 150 В, выходной ток до 30 А, максимальная мощность до 1200 Вт;
- Режим стабилизации тока (CC) и напряжения (CV);
- Защита от перенапряжения и от перегрузки по току;
- Высокое разрешение 3 мВ/ 1 мА;
- Подключение удаленной нагрузки по 4-х проводной схеме;
- Последовательное/ параллельное соединение до трех источников для увеличения мощности;
- Интерфейс аналогового управления;
- Встроенные интерфейсы ДУ: RS-232, RS-485, GPIB, USB;
- Вакуумно-флуоресцентный индикатор тока и напряжения;
- Интеллектуальное управление вентилятором охлаждения, режим энергосбережения;
- Исполнение корпуса 1U/ 2U (стойка 19").

Характеристики АК ИП-1145/3

Максимальное напряжение 1 канал	150 В
Максимальный ток 1 канал	30 А
Максимальная мощность	1 200 Вт
Тип преобразования	Импульсный
Возможность программирования	Да
ДУ (интерфейс)	RS-232, RS-485, USB, опция - GPIB
19" форм фактор	да
Особенности	Дискретность установки 3 мВ/ 1 мА. Нелинейная ВАХ. Подключение удаленной нагрузки по 4-х проводной схеме. Последовательное/ параллельное соединение до трех источников для увеличения мощности.

Комплектация АК ИП-1145/3

№	Наименование	Количество
---	--------------	------------

1.	Программируемый импульсный источник питания АКП-1145/3	1
2.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83