Артикул: АКИП-1145

На
Ток
Мо
На
Ток
Мо
Вт
Ко
кан
Ко
кан
Фи
кан
Ре
на
За
КЗ
Ди
уп
По
ПК

ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММИРУЕМОГО ИМПУЛЬСНОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ АКИП-1145:

- Один канал: выходное напряжение до 80 В, выходной ток до 60 А, максимальная мощность до 800 Вт;
- Режим стабилизации тока (CC) и напряжения (CV);
- Защита от перенапряжения и от перегрузки по току;
- Высокое разрешение 1 мВ/ 1 мА;
- Подключение удаленной нагрузки по 4-х проводной схеме;
- Последовательное/ параллельное соединение до трех источников для увеличения мощности;
- Интерфейс аналогового управления;
- Встроенные интерфейсы ДУ: RS-232, RS-485, GPIB, USB;
- Вакуумно-флуоресцентный индикатор тока и напряжения;
- Интеллектуальное управление вентилятором охлаждения, режим энергосбережения;
- Исполнение корпуса 1U/ 2U (стойка 19″).

Характеристики АКИП-1145

Максимальное напряжение 1 канал	80 В
Максимальный ток 1 канал	60 А
Максимальная мощность	800 Вт
Тип преобразования	Импульсный
Возможность программирования	Да
ДУ (интерфейс)	RS-232, RS-485, USB, опция - GPIB
19” форм фактор	да
Особенности	Дискретность установки 1 мВ/ 1 мА. Нелинейная ВАХ. Подключение удаленной нагрузки по 4-х проводной схеме. Последовательное/ параллельное соединение до трех источников для увеличения мощности.

Комплектация АКИП-1145

№	Наименование	Количество

1.	Программируемый импульсный источник питания АКИП-1145	1
2.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83