



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83  
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
+7 (800) 500-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание АКИП-1146-1000-10

Характеристики АКИП-1146-1000-10

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Максимальное напряжение 1 канал | 1 000 В                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Максимальный ток 1 канал        | 10 А                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Максимальная мощность           | 1 800 Вт                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Тип преобразования              | Импульсный                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Возможность программирования    | Да                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ДУ (интерфейс)                  | RS-232, CAN, LAN, USB, Аналоговый, опция - GPIB                                                                                                                                                                                                                        |
| 19" форм фактор                 | да                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Особенности                     | Дискретность установки до 10 мВ/ 10 мА. Возможность параллельного объединения для увеличения выходной мощности (максимум 30 кВт). Создание и воспроизведение тестовых последовательностей без использования ПК. Подключение удаленной нагрузки по 4-х проводной схеме. |

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83