



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!


ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
150-42 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: АКИП-1156Е-1050-42



На
То
Мо
На
В
Ко
ка
Ко
ка
Ди
уп
По
ПК

ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ АКИП-1156АЕ-1050-42:

- Источник питания без экрана, только дистанционное управление;
- Возможность использования в автоматических системах тестирования (АТЕ);
- Активный корректор коэффициента мощности, PF > 0,95;
- Параллельное объединение источников (до 10) в режиме ведущий / ведомый;
- 16 бит ЦАП для настроек, и 24 бит АЦП для измерений выходных параметров;
- Подключение удаленной нагрузки по 4-х проводной схеме;
- Создание последовательностей через программное обеспечение (500 шагов, 16 профилей);
- Питание от 3-х фазной сети.

Характеристики АКИП-1156АЕ-1050-42

Тип прибора	источник питания постоянного тока
Максимальное напряжение 1 канал	1050 В
Максимальный ток 1 канал	42 А
Максимальная мощность	15000 Вт
Тип преобразования	Импульсный
Возможность программирования	Да
ДУ (интерфейс)	LAN, опция - RS-422/RS-485 + USB, опция GPIB, опция - аналоговый
19" форм фактор	да
Особенности	Источник питания без экрана, только дистанционное управление. Возможность использования в автоматических системах тестирования (АТЕ). Активный корректор коэффициента мощности, PF > 0,95. Параллельное объединение источников (до 10) в режиме ведущий/ ведомый. 16 бит ЦАП для настроек, и 24 бит АЦП для измерений выходных параметров. Подключение удаленной нагрузки по 4-х проводной схеме. Создание последовательностей через программное обеспечение (500 шагов, 16 профилей). Питание от 3-х фазной сети.
Масса (кг)	43,6

Комплектация АКИП-1156АЕ-1050-42

№	Наименование	Количество
1.	Источник питания АКИП-1156АЕ-1050-42	1

