



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ +7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК 8(800)258-80-83
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
Ул. Гильерме, д. 51, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Источник постоянного тока АКИП-1160/4



Описание АКИП-1160/4

Характеристики АКИП-1160/4

Максимальное напряжение 1 канал	60 В
Максимальный ток 1 канал	5 А
Максимальная мощность	300 Вт
Тип преобразования	Импульсный
Возможность программирования	Да
ДУ (интерфейс)	USB (команды SCPI)
19" форм фактор	нет
Особенности	ВАХ непрямоугольная (мультидиапазонное исполнение, ВАХ определяет фиксированное значение $R_{вых}$). Число выходов - 1 рег. канал + 1 фиксир. для питания USB-устройств (5В/1А). Макс. разрешение установки и измерения 10 мВ/ 1 мА. Режим стабилизации тока (CC) и напряжения (CV). Погрешность установки $U/I \pm 0.1\%$ (базовая). Внутр. память 4 профиля настроек, цветной 4-х разр. графический дисплей (диаг. 7 см). Функция построения графика $U_{вых}$, звуковой сигнал предупреждения. Отключаемый выход с функцией отложенного включения (5с). Одновременное отображение тока, напряжения и $R_{вых}$. Защита от перегрузки по току (OCP), от перенапряжения (OVP). Компактность, малый вес (1,5кг)

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83