# ия постоянного тока АКИП-1167/1

Ти
пр

На

То

По
ПК

## ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА АКИП-1167/1:

- Три полностью независимых изолированных канала;
- Максимальная мощность 204,8 Вт: о 32 В/3,2 А - 2 канала о 2,5 В/3,3 В/5 В – 1 канал;
- Нестабильность от 0,01 %; пульсации 300 мкВ ср.кв., 3 мА ср.кв.;
- Дискретность индикации: о АКИП-1167/1 - 1 мВ; 1 мА;
- Режимы стабилизации тока напряжения, сопротивления;
- Последовательное и параллельное соединение первого и второго канала;
- Графический интерфейс с функцией отображения формы сигнала;
- Возможность программирования до 5 шагов (ток/напряжение/ время) с передней панели;
- Встроенная память (5 ячеек) для сохранения/вызова профиля настроек;
- Защита от перегрузки по току и короткого замыкания;
- Индивидуальные клавиши электронного отключения выхода;
- Малошумящий вентилятор охлаждения с терморегулировкой;
- Функция блокировки кнопок на передней панели;
- Цветной ЖК-экран, диагональ 10,92 см;
- Интерфейсы: LAN, USB (стандартно);
- Программное обеспечение для ПК Easypower, поддержка команд SCPI, драйвер LabView;
- Возможность монтажа в стандартную 19" стойку, высота 4U.

## Характеристики АКИП-1167/1

| | |
|---|---|
| Максимальное напряжение 1 канал | 32 В |
| Максимальное напряжение 2 канал | 32 В |
| Максимальное напряжение 3 канал | 5 В |
| Максимальный ток 1 канал | 3,2 А |
| Максимальный ток 2 канал | 3,2 А |
| Максимальный ток 3 канал | 3,2 А |
| Максимальная мощность | 204,8 Вт |
| Тип преобразования | линейный |
| Возможность объединения каналов | да |
| Интерфейс | LAN, USB |
| 19” форм фактор | да |
| Особенности | Дискретность индикации 1 мВ, 1 мА. Нестабильность от 0,01 %, пульсации 300 мкВ ср. кв., 3 мА ср. кв. Графический интерфейс с функцией отображения формы сигнала. Возможность программирования до 5 шагов (ток/напряжение/ время) с передней панели. Встроенная память (5 ячеек) для сохранения/вызова профиля настроек. Индивидуальные клавиши электронного отключения выхода. Функция блокировки кнопок на передней панели. |

## Комплектация АКИП-1167/1

| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1. | Источник питания постоянного тока АКИП-1167/1 | 1 |

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
**+7 (495) 258-80-83**