



Источник питания АКИП-1206/2-30-3



1 029 105 с НДС

✓ **Доставка** в кратчайшие сроки
по Москве Бесплатно

по России от 500

Описание АКИП-1206/2-30-3

Характеристики АКИП-1206/2-30-3

Тип прибора	источник питания постоянного и переменного тока
Максимальное напряжение	350 Вскз
Максимальный ток	30 Аскз
Максимальная мощность	3 кВт
Возможность программирования	Да
ДУ (интерфейс)	USB, CAN, LAN, цифровой, Опции – GPIB, RS-232 (Modbus)+Аналоговый
19" форм фактор	да
Особенности	Максимальное напряжение в режиме постоянного тока ± 495 В. Разрешение установки выходных параметров 0,01 В/0,01А. Диапазон частоты переменного напряжения 16 ... 2400 Гц. (есть ограничение по напряжению). Регулировка фазы 0...360. Регулировка внутреннего сопротивления. Низкий коэффициент гармоник (0,5%). Одновременная индикация - напряжение, частота, ток, полная и активная мощность, коэффициент мощности. Функция диммера (регулировка скважности). Измерение и имитация перекося фаз, помех, гармоник (до 50-й). Эффективность 83%. Сенсорный дисплей. Параллельное объединение источников питания (до 960 кВА). Воспроизведение тестовых последовательностей (200 шагов / 100 мкс ... 42949 с). Питание от однофазной или трехфазной сети. Масса (кг)