



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: 8 (495) 707-1302  
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8 (800) 707-1302  
ЖУРНАЛ ЭЛЕКТРОНИКИ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU



На  
В  
  
То  
  
Мо  
Вт  
  
Ти  
ин  
  
Ти  
  
Ко  
ка

## Описание АКИП-1302Т

Новая линейка электронных программируемых нагрузок под торговой маркой **АКИП** богата набором возможностей и широким диапазоном характеристик, способных удовлетворить любые запросы и помочь вам в решении поставленных задач. Новая модель **АКИП-1302Т** представляет собой модернизированный вариант выпускаемой нагрузки **АКИП-1302**.

Модульные электронные нагрузки предполагают установку модуля нагрузки в одно, двух или четырёхместное шасси (модели **3300Т**, **3302Т** и **3305Т** соответственно), чем достигается возможность набора требуемого сочетания нагрузочной мощности и числа измерительных каналов.

Особенностью нового модельного ряда нагрузок является:

- Наличие режима «Турбо». В этом режиме на нагрузку, кратковременно можно подать мощность трех, а на некоторые четырехкратно превышающую номинальную;
- Встроенные тесты для проверки батарей.

Электронная нагрузка **АКИП-1302Т** для отбора мощности у источников питания или нагружаемых объектов использует такие активные компоненты, как операционные усилители. Реализована дискретная установка входных параметров (непосредственным набором на клавиатуре или в пошаговом режиме).

## Характеристики АКИП-1302Т

Максимальная мощность	300 Вт
Кол-во каналов	1
Максимальное напряжение	60 В
Максимальный ток	60 А
Тип нагрузки	Постоянного тока
Режимы работы	CC, CV, CR, CP, CC+CV, CP+CV
Динамический режим	да
Форм фактор	Модульная
Особенности	Режим «Турбо» позволяющий на 1 секунду увеличить мощность нагрузки до 3 раз в режимах тестирования BMS (плата контроля уровня заряда аккумулятора) и предохранителей, тест на короткое замыкание с измерением силы тока, тест защиты от перегрузки по току (OCP) или по мощности (OPP). Для работы нагрузки требуются шасси – 3300Т (4 модуля), 3305Т (2 модуля), 3302Т (1 модуль). Динамический режим от 10 мкс. Большой ЖК-индикатор, одновременное отображение тока, напряжения, мощности (5 разрядов). 4-х проводная схема подключения. Внутренняя память 150 ячеек. Параллельное соединение нескольких однотипных модулей для увеличения мощности
ДУ (Интерфейс)	RS-232 (опция), GPIB (опция), USB (опция)
Масса (кг)	3,5
19" форм фактор	да

## Комплектация АКИП-1302Т

№	Наименование	Количество
1	Электронная нагрузка АКИП-1302Т	1
2	Шнур BNC-зажим	1

№	Наименование	Количество
3	Штыревой контакт	2
4	Зажим типа крюк	2

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**