



АКИП-1303Т - модульная электронная нагрузка постоянного тока



Артикул: АКИП-1303Т



ЕСТЬ В НАЛИЧИИ

102 312 с НДС

С ПОВЕРКОЙ +3 000

✓ **Доставка** в кратчайшие сроки по Москве 300

по России от 500

✓ **Гарантия** 1 год

Госреестр 72839-18
до 22.10.2023

Напряжение, В _____

250

Ток, А _____

12

Мощность, Вт _____

300

Тип интерфейса _____

GPIO, RS, USB

Тип _____

Постоянного тока

Количество каналов _____

1

ОПИСАНИЕ НАГРУЗКИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОГРАММИРУЕМОЙ МОДУЛЬНОЙ АКИП-1303Т:

Новая линейка электронных программируемых нагрузок под торговой маркой **АКИП** богата набором возможностей и широким диапазоном характеристик, способных удовлетворить любые запросы и помочь вам в решении поставленных задач. Новая модель **АКИП-1303Т** представляет собой модернизированный вариант выпускаемой нагрузки **АКИП-1303**.

Модульные электронные нагрузки предполагают установку модуля нагрузки в одно, двух или четырёхместное шасси (модели **3300Т**, **3302Т** и **3305Т** соответственно), чем достигается возможность набора требуемого сочетания нагрузочной мощности и числа измерительных каналов.

Особенностью нового модельного ряда нагрузок является:

- Наличие режима «Турбо». В этом режиме на нагрузку, кратковременно можно подать мощность трех, а на некоторые четырехкратно превышающую номинальную;
- Встроенные тесты для проверки батарей.

Электронная нагрузка **АКИП-1303Т** для отбора мощности у источников питания или нагружаемых объектов использует такие активные компоненты, как операционные усилители. Реализована дискретная установка входных параметров (непосредственным набором на клавиатуре или в пошаговом режиме).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАГРУЗКИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОГРАММИРУЕМОЙ МОДУЛЬНОЙ АКИП-1303Т:

Параметр	Значение
Максимальная мощность, Вт	300 (900 в режиме ТУРБО)
Количество каналов	1
Максимальное напряжение, В	250
Максимальный ток, А	12 (36 в режиме ТУРБО)
Тип нагрузки	Постоянного тока
Режимы работы	CC, CV, CR, CP
Динамический режим	от 50 мкс
Форм фактор	Модульная
Схема подключения	4-х проводная
Дисплей	Большой ЖК-индикатор, одновременное отображение тока, напряжения, мощности (5 разрядов)
Внутренняя память	150 ячеек
соединение нескольких однотипных модулей для увеличения мощности	Параллельное
ДУ (Интерфейс)	RS-232 (опция), GPIO (опция), USB (опция)
Масса (кг)	3,5
19" форм фактор	да

Комплектация АКИП-1303Т

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ АК ИП-1303Т

№	Наименование	Количество
1	Электронная нагрузка АК ИП-1303Т	1
2	Шнур BNC-зажим	1
3	Штыревой контакт	2
4	Зажим типа крюк	2

© 2012-2022, ЭСКО
ООО Торговый дом
«ЭнергоСпецКомплект»

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU